



## TK202III

Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli con barra tear-off

TK202III è una stampante per biglietti BPP e BTP con firmware AEA nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 200 mm/s. Barra tear-off e schermo. TK202III supporta la tecnologia RFID UHF secondo la norma IATA 1740C, standard EPC Gen2.



## CARATTERISTICHE

- Barra tear-off su 2 lati
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 200 mm/s.
- Interfacce: USB e RS232; Ethernet opzionale
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Opzione RFID
- Nuovo portarotolo di carta piatto
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi

## FOCUS ON

- Stampa di codici a barre 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
  - Interfaccia seriale + USB
  - Sensori: sensori ottici inferiori e superiori completamente regolabili per qualsiasi larghezza di biglietto ed anche per il riconoscimento hole mark/gap traslucido
  - La funzione tear-off è perfetta per ridurre i costi, nessuna usura della taglierina anche con etichette bagaglio
- 

## ACCESSORI

- Disponibile versione con RFID
-

**SCHEMA TECNICA**

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo di stampa</b>     | Testina termica fissa                                                                                                                                                    |
| Numero di dot               | 8 dots/mm (203 dpi)                                                                                                                                                      |
| Risoluzione                 | 203 dpi                                                                                                                                                                  |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 200mm/sec                                                                                                                                                                |
| Set caratteri               | Latino, Cirillico, Cinese                                                                                                                                                |
| Larghezza carta             | 54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740)<br>82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)                                                  |
| Grammatura carta            | da 80 a 255 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Dimensioni rotolo           | max 300mm                                                                                                                                                                |
| Emulazione                  | Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022                                                                                          |
| Interfacce                  | RS232 / USB                                                                                                                                                              |
| Buffer dati                 | 64 KB                                                                                                                                                                    |
| Memoria flash               | 16 MB                                                                                                                                                                    |
| Driver                      | Windows <sup>®</sup> (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™;<br>iOS |
| Alimentazione               | 24Vdc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac & 190-264 Vac                                                                                                                        |
| Assorbimento medio          | 0.8A (12.5% dots accesi)                                                                                                                                                 |
| Vita testina                | 100Km /100M impulsi                                                                                                                                                      |
| Dimensioni                  | 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm                                                                                                                                       |
| Peso                        | 4 Kg                                                                                                                                                                     |

**MODELLI****911BD050300313**

PRINTER TK202III USB RS232  
AVIATION

**911BD070100313**

PRINTER TK202III UHF RFID USB  
RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024