



## K3

### Elegant, praktisch und leistungsstark

Der neue K3, das technologische Spitzenprodukt unter den POS- und Retail-Druckern von Custom, eignet sich ideal zum Drucken von Kassenbelegen, Coupons, Küchenbestellungen und Tickets. Das Ganze eingefasst von elegantem Design, das sich in jedes Ambiente einfügt: raffiniert und stilvoll für den Modeladen, aber auch seriös und funktional für Top-Restaurants oder Warenhäuser. K3 verfügt über ein fortschrittliches Technik-Paket mit WiFi Modul, Anwendungshinweisen und Möglichkeit zum Drucken über Apple Geräte wie iPhone, iPodTouch und iPad. Durch die Leuchttasten für Feed und Öffnung des Deckels wird die Nutzung des Geräts zusätzlich im Sinne einer intuitiven, leistungsstarken Handhabung von K3 vereinfacht. Die Serviceanfrage wird durch Aufleuchten einer Led offensichtlich, bei Ende der Papierrolle öffnet der Deckel von selbst und fordert den Nutzer somit zu einem schnellen Wechsel auf. K3 eignet sich zur vertikalen Wandmontage. **K3 sorgt von der ersten Minute an für ein unvergessliches Erlebnis in Ihrem Laden.**



## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Druckmethode</b>	Thermodruck
<b>Dot-Nummer</b>	8 dots / mm
<b>Auflösung</b>	203dpi
<b>Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)</b>	350 mm/s
<b>Auto-cutter</b>	Standzeit 1 Million Schnitte Total- und Teilschnitt
<b>Zeichensatz</b>	Standard Font, Chinesische Fonts 18030, Russische Fonts
<b>Anzahl der Spalten</b>	32      42      56
<b>Zeichen</b>	2.25 x 3   1.625 x 3   1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
<b>Gestützter Barcodei</b>	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
<b>Papierbreite</b>	58mm / 60mm / 80mm
<b>Papiergewicht</b>	von 55 bis 90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen der Rolle</b>	Ø 100mm max.
<b>Sensoren</b>	Kopftemperatur Papierpräsenz Erkennung von schwarzen Flecken Abdeckung offen Niedriges Papier einstellbare Erkennung der schwarzen Markierung (optional) Erkennung von schwarzen Flecken auf der nicht thermischen Seite (optional)
<b>Emulierung</b>	CUSTOM/POS
<b>Schnittstellen</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Flash-Speicher</b>	Flash SPI 4MB + 1MB im Mikro
<b>RAM-Speicher</b>	64 Mb
<b>Datenpuffer</b>	16 kB
<b>Treiber</b>	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
<b>Software Tool</b>	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
<b>Versorgung</b>	24 Vdc ± 10%
<b>Kopfschraube</b>	200 km
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C + 50°C
<b>Abmessungen</b>	206 mm (L) × 140 mm (H) × 148 mm (W)
<b>Gewicht</b>	1,98 Kg

---

## MODELLE



### **911HM060200733**

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Letzte Aktualisierung: 06 Juli 2026