



K3

Elegant, praktisch und leistungsstark

Der neue K3, das technologische Spitzenprodukt unter den POS- und Retail-Druckern von Custom, eignet sich ideal zum Drucken von Kassenbelegen, Coupons, Küchenbestellungen und Tickets. Das Ganze eingefasst von elegantem Design, das sich in jedes Ambiente einfügt: raffiniert und stilvoll für den Modeladen, aber auch seriös und funktional für Top-Restaurants oder Warenhäuser. K3 verfügt über ein fortschrittliches Technik-Paket mit WiFi Modul, Anwendungshinweisen und Möglichkeit zum Drucken über Apple Geräte wie iPhone, iPodTouch und iPad. Durch die Leuchttasten für Feed und Öffnung des Deckels wird die Nutzung des Geräts zusätzlich im Sinne einer intuitiven, leistungsstarken Handhabung von K3 vereinfacht. Die Serviceanfrage wird durch Aufleuchten einer Led offensichtlich, bei Ende der Papierrolle öffnet der Deckel von selbst und fordert den Nutzer somit zu einem schnellen Wechsel auf. K3 eignet sich zur vertikalen Wandmontage. **K3 sorgt von der ersten Minute an für ein unvergessliches Erlebnis in Ihrem Laden.**



TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodruck
Dot-Nummer	8 dots / mm
Auflösung	203dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	350 mm/s
Auto-cutter	Standzeit 1 Million Schnitte Total- und Teilschnitt
Zeichensatz	Standard Font, Chinesische Fonts 18030, Russische Fonts
Anzahl der Spalten	32 42 56
Zeichen	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Papierbreite	58mm / 60mm / 80mm
Papiergewicht	von 55 bis 90 gr/m ²
Abmessungen der Rolle	Ø 100mm max.
Sensoren	Kopftemperatur Papierpräsenz Erkennung von schwarzen Flecken Abdeckung offen Niedriges Papier einstellbare Erkennung der schwarzen Markierung (optional) Erkennung von schwarzen Flecken auf der nicht thermischen Seite (optional)
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	RS232 / USB / ETHERNET
Flash-Speicher	Flash SPI 4MB + 1MB im Mikro
RAM-Speicher	64 Mb
Datenpuffer	16 kB
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc ± 10%
Kopfschraube	200 km
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	206 mm (L) × 140 mm (H) × 148 mm (W)
Gewicht	1,98 Kg

MODELLE



911HM060200733

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 07 April 2026