



## K80 - TORNADO PRINTER

Beleg-/ticketdrucker 80mm

- Hohe Druckqualität bis 203 dpi
- Papierbreite von 76 bis 80 mm
- Papierrollendurchmesser 180 mm mit geräteseitig gelagerter Papierrolle
- Schnittstellen RS232 + USB (oder virtuelles COM)
- Druck von Barcodes 1D und 2D (QRCODE)
- Internationale Fonts geräteseitig vorhanden: jede beliebige Sprache verfügbar
- Hochzuverlässiger Cutter
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, nahes Papierende, Black-Mark mit 6 Positionen, Papierausgabe

### EIGENSCHAFTEN

**Ideale Lösung für Geldautomaten, Fahrkarten-Automaten & Service-Kioske**

- Ultrakompakt
- Druckermotor in Heavy-Duty-Ausführung aus Aluminium
- Anti-Papierstau-System
- Vandalismusschutz-Klappe
- Spritzschutz "splash-proof" an der Papierausgabe
- ON-/OFF-Schalter

---

### ZUBEHÖR

- Sensor für Papierende obere Papierrolle bis 180 mm

**Was ist in der Kiste:**

- Gerät, Sicherungsring
-

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Druckmethode</b>	Thermodrucker mit festem Druckkopf
Dot-Nummer	8 dot/mm
Auflösung	200 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	150 mm/s
Zeichensatz	54 Schriftzeichen-Codetabellen, erweiterter Satz chinesischer Zeichen GB18030-2000, Koreanisch PC949
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1x bis 8x, fett, invertiert, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	76, 80 ± 0,5 mm
Papiergewicht	von 55 g/m2 bis 80 g/m2
Papierstärke	von 63 $\mu$ m bis 88 $\mu$ m
Druckbreite	von 52 bis 80 mm
Abmessungen der Rolle	max. 180 mm
Sensoren	Druckkopf Temperatur, Papier vorhanden, nahes Papierende, Black Mark, Ticketausgabe
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	USB (oder virtuelles COM) + Serielle Schnittstelle
Datenpuffer	8 Kbytes
Flash-Speicher	768 Kbytes interner Speicher, 4 Mbytes externer Speicher
RAM-Speicher	128 Kbytes
Graphischer Speicher	1 logo (640x409 dots)
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc ±10% (externes Netzgerät)
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
MTBF	165 245 Stunden (Platine)
Kopfschraube	100 Km
MCBF	1.000.000 tagli
Betriebstemperatur	von 0°C bis +50°C
Abmessungen	258(L) x 103.5(H) x 135(W) mm
Gewicht	1250 g

## MODELLE



## **915LC011100300**

PRINTER K80 USB RS232  
SHUT+NOTCH+MOUTH

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Letzte Aktualisierung: 16 April 2026