



KM216HIII

A4 Dokumentendrucker

- Hohe Druckqualität (200 und 300 dpi)
- Dokumente Größe A4 (210-216 mm)
- Papierstärke: von 63 bis 85 µm
- Druck > 180 mm/s
- Schnittstellen: RS232 + USB
- Barcodes: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Internationale Fonts geräteseitig: jede beliebige Sprache verfügbar
- Hochzuverlässiger Cutter: über 300.000 Schnitte
- Abmessungen: 270x180x90 mm
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Markierungssensor, Papier am Ausgang vorhanden, Papier fast zu Ende (optional)



EIGENSCHAFTEN

- 100% Hardware-Kompatibilität mit vorheriger Version
- Regulierbarer Papiereinzug
- Einfache und robuste motorisierte Ausgabevorrichtung
- Vorbeugung gegen Dot-Beschädigung: Diese Funktion verhindert die Abnutzung von Punkten (Dots), die durch spezielle Ausdrücke wie Grafiken und Tabellen belastet werden.
- Hochzuverlässiger Cutter: über 300.000 Schnitte
- Abmessungen: 270x180x90 mm
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Markierungssensor, Papier am Ausgang vorhanden, Papier fast zu Ende (optional)
- Die ideale Lösung bei immer gleich langen Tickets/Dokumenten (Boardingkarten- und Ticketautomat am Flughafen)

ANWENDUNGEN:

- Info-Terminals
- Internet- und Multimedia-Terminals
- Dokumenten-Desks
- Bankschalter
- SB-Versicherung
- Personal-Terminals
- Boardingkarten

SOFTWARE:



SOFTWARE PrinterSet: Um Logos zu aktualisieren, Zeichen zu ändern, Betriebsparameter einzugeben und die Drucker-Firmware zu aktualisieren. Eine Datei erstellen, welche die verschiedenen SW-Personalisierungen beinhaltet und diese über die Schnittstelle für ein einfaches und schnelles Setting an den Drucker senden.

- Full Remote Management per internem Webserver
- Automatischer E-Mail-Versand für Service-Zwecke
- Fern-Aktualisierung von Logos und Fonts
- Treiber auf der Flashdisk verfügbar
- Dll Statusmonitor
- Selbstinstallierende Treiber für WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (kompatibel mit 32-64 Bit)
- Linux Treiber (C.U.P.S.) 32/64 Bit kompatibel
- EthLocator SW für die Suche nach Netzwerkdruckern und zum Konfigurieren der Parameter.
- CPT-Software: CustomPowerTool zum Personalisieren Ihrer Tickets/Belege

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	180 mm/s (je nach verwendeter Versorgung)
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Gestützter Barcodei	1D und 2D
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)
Papiergewicht	von 58 bis 78 g/m ²
Papierstärke	von 63 bis 85 µ m
Abmessungen der Rolle	Ø 180mm max
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	RS232 + USB + Ethernet
Datenpuffer	19 KB
Flash-Speicher	2 MB interner Flash-Speicher und 8 MB externer SPI Flash-Speicher
RAM-Speicher	128 KB
Graphischer Speicher	5 Logos a 1600 x 327 Punkte
Treiber	WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Linux; Android
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, DLL für Entwickler, EthLocator
Versorgung	24 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	2.5A (12,5% dots an)
MTBF	200.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	100Km / 100M Impulse
MCBF	300.000 Schnitte
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	270 x 180 x 90 mm
Gewicht	4.8 Kg

MODELLE**915AS060100700**

PRINTER KM216HIII ETH USB
RS232 EJECTOR

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 17 Januar 2020