



## MODUS 3

### Ultrakompakter automatendrucker

Ultrakompakter Drucker, geeignet für die immer schmäler werdenden Automaten der jüngsten Generation. MODUS 3 vereint sämtliche Eigenschaften eines Self-Service-Druckers mit einer unerreichten Kompaktheit (116L x 50T x 62H).

- Ultrakompakt (mm): 116 (L) x 50 (T) x 62 (H)
- Papierbreite: 54-82,5 mm
- Papierstärke: 55-100 gsm
- Druckgeschwindigkeit: 200 mm/s
- Schnittstellen: RS232 und USB 2.0 (integrierte Karte)
- Internationale Fonts geräteseitig vorhanden
- Treiber: Windows<sup>®</sup> und Linux<sup>®</sup>
- CustomPowerTool



## EIGENSCHAFTEN

### Zuverlässigkeit

- Druckkopf: 150 km
- Cutter: 1 Mio Schnitte

### Sensoren

- Deckelschließung
  - Papier am Eingang vorhanden
  - Markierung links
  - Mit Gepäcketikettensensoren
  - Optionales Anti-Papierstausystem
  - Optionaler Papierende NPE-Sensor
  - Optionaler „Papier am Ausgang vorhanden“-Sensor
- 

## ZUBEHÖR

- Papieröffnung
  - Papierrollenhalterung mit obigem Papiereinzug
-

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Druckmethode</b>	Thermodruck mit festem Druckkopf
Dot-Nummer	8 Punkte/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	130 mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, international
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Druckformat	Höhe/Breite von 1 bis 8, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Normal, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	von 54 bis 82,5 mm
Papiergewicht	von 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
Papierstärke	von 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
Druckbreite	von 48 bis 80 mm
Abmessungen der Rolle	max. 80 mm
Sensoren	Druckkopf Temperatur, Papier vorhanden, Ausrichtungsmarkierung, Deckel offen, Papierrolle extern fast zu Ende (optional)
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	USB 2.0 Full-Speed Seriell RS232
Flash-Speicher	768 kB intern
RAM-Speicher	128 kB intern
Treiber	Windows XP Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit) Selbstinstallierender Treiber für Virtual COM (32/64 Bit)
Versorgung	24 Vdc ± 10% (optional externes Ladegerät)
Medium aufnahme	0.8 A
Kopfschraube	150 km / 100 Mio Impulse (bei Verwendung des empfohlenen Papiers)
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	von -20 bis +70°C
Abmessungen	50,3(L) x 62,6(H) x 116,3(B) mm 62(L) x 62,6(H) x 116,3(B) mm mit Papieröffnung 158(L) x 88(H) x 116,3(B) mm mit Papierrollenhalterung
Gewicht	400 g

**MODELLE**



## **915LF010300300**

PRINTER MODUS 3 USB RS232  
COMPACT

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER  
CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Letzte Aktualisierung: 18 Oktober 2019