



TK862

RFID-Ticketdrucker

Der neue, im KPM862 integrierte Ticketdrucker, ein langlebiges All-in-One-Produkt mit Doppelzuführung, VeriPrint, modernstem MULTI SCAN-Barcode-Scanner und reduziertem Kostenaufwand.



EIGENSCHAFTEN

- Ticketbreite: 40-86 mm
- Ticketstärke: 70-255 g/m²
- Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s
- 203 dpi
- CIS für Markierungs-/Abstand-Erkennung und „Bestandskontrollen“-Lesung
- Schnittstellen: USB / ETHERNET / RS232
- Unterstützt 1D- und 2D-Balkencodes
- Keine Papierverschwendung
- Komplette automatischer Papireinzug
- Papierrolle für großformatige Belege
- Unterstützt Endlospapier
- Druckkopf mit Autodiagnose-Funktion: Möglichkeit zum Erhalt der Anzahl der nicht funktionierenden Dots
- Kundenspezifisches RFID HF/UHF (optional)

SOFTWARE:



CePrinterSet-SOFTWARE: zum Aktualisieren von Logos, Abändern von Zeichen, Einstellen von Funktionsparametern und Aktualisieren der Drucker-Firmware. Erstellung einer Datei mit den verschiedenen SW-Personalisierungen, die über die Schnittstelle an den Drucker geschickt werden, für eine einfache und schnelle Einstellung.

- Selbstinstallierende Treiber für Win 7, 8, 8.1, 10 (kompatibel mit 32-64 Bit)
- Fortschrittlicher „Custom Power Tool“-Ticket-Editor

ZUBEHÖR

- Vertikales Ticketfach
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodruck mit festem Druckkopf
Punktezahl	8 Punkte/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	220 mm/s (hohe Geschwindigkeit)
Zeichensätze	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Unterstützte Balkencodes	1D und 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR-CODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1x bis 8x, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Normal, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	von 40 bis 86 mm
Papiergewicht	von 70 bis 255 g/m ²
Papierstärke	max. 280 µm
Rollenabmessungen	max. 300 mm
Sensoren	Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Papier am Ausgang vorhanden, oberer und vorderer Deckel offen, Papier extern fast zu Ende, Papiereingang duale Beschickung (nur bei Modellen mit dualer Beschickung), CIS-Leseinheit
Emulation	CUSTOM/POS, SVELTA
Schnittstellen	RS232 / USB / Ethernet
Flash-Speicher	2 MB intern + 8 MB extern
RAM-Speicher	640 kB intern + 8 MB extern
Treiber	Win 7, 8, 8.1, 10 (kompatibel mit 32-64 Bit)
Software-Tools	PrinterSet, Custom Power Tool
Versorgung	24 Vdc ± 10%
Durchschnittliche Stromaufnahme	1,12 A (12,5% eingeschaltete Punkte)
Lebensdauer Druckkopf	100 km / 100 Mio Impulse
MCBF	1.500.000 Schnitte
Betriebstemperatur	-20 + 60
Abmessungen	216(L) x 173(H) x 170(B) mm (Standardmodell) 223(L) x 173(H) x 170(B) mm (Modell mit Auswurfvorrichtung) 246(L) x 173(H) x 170(B) mm (Modell mit dualer Beschickung) 261(L) x 173(H) x 170(B) mm (Modell mit dualer Beschickung und Auswurfvorrichtung)
Gewicht	4,85 kg (Standardmodell)

MODELLE



911LU010100733

PRINTER TK862 ETH USB RS232

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 04 März 2021