



TL60III

Beleg-/ticketdrucker 60mm

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 mm
- Papierstärke: von 63 bis 85 μ m
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papier vorhanden und Druckkopf offen



EIGENSCHAFTEN

- Superkompakt: nur 77 mm Höhe
- Ideal für widrige Umgebungen, von -20°C bis +70°C
- Multipositions-Papierrolle: oben, unten, hinten
- Durchmesser der Papierrolle bis 80mm
- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

ANWENDUNGEN

- SB Desks
 - Bankschalter
 - Spielautomaten
 - Bezahlterminals
 - Code-Entwertungssysteme
 - Verkaufsautomaten
-

ZUBEHÖR

Was ist in der Kiste:

- Gerät, Stromversorgungskabel, Befestigungsschrauben für Papierrollenhalter, Papierrollenhalter
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	24 - 32 - 44
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(Option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	60mm
Papiergewicht	von 55 bis 80 g/m ²
Papierstärke	von 63 bis 85 μ m
Abmessungen der Rolle	max. 80 mm
Sensoren	Temperatur des Druckkopfes, Papier vorhanden.
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos 448x584 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.65A (12,5% dots an)
MTBF	172.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
Cutter	TL60III Teil-/Gesamtschnitt TL60III EJ Gesamtschnitt
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Abmessungen	130(l)x105(b)x77(h)mm
Gewicht	0,800 Kg

MODELLE



915CJ040100300

PRINTER TL60III USB RS232



915CJ040200300

PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 29 Mai 2026