



TL60III

Beleg-/ticketdrucker 60mm

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 mm
- Papierstärke: von 63 bis 85 μ m
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papier vorhanden und Druckkopf offen



EIGENSCHAFTEN

- Superkompakt: nur 77 mm Höhe
- Ideal für widrige Umgebungen, von -20°C bis +70°C
- Multipositions-Papierrolle: oben, unten, hinten
- Durchmesser der Papierrolle bis 80mm
- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

ANWENDUNGEN

- SB Desks
 - Bankschalter
 - Spielautomaten
 - Bezahlterminals
 - Code-Entwertungssysteme
 - Verkaufsautomaten
-

ZUBEHÖR

Was ist in der Kiste:

- Gerät, Stromversorgungskabel, Befestigungsschrauben für Papierrollenhalter, Papierrollenhalter
-

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|--------------------------------|---|
| Druckmethode | Thermodrucker mit festem Kopf |
| Dot-Nummer | 8 dots/mm |
| Spalten | 24 - 32 - 44 |
| Auflösung | 203 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | 140mm/s |
| Zeichensatz | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(Option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312) |
| Druckformat | Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv |
| Druckrichtung | Gerade, 180° |
| Papierbreite | 60mm |
| Papiergewicht | von 55 bis 80 g/m ² |
| Papierstärke | von 63 bis 85 μ m |
| Abmessungen der Rolle | max. 80 mm |
| Sensoren | Temperatur des Druckkopfes, Papier vorhanden. |
| Emulierung | Custom/POS, TGH |
| Schnittstellen | RS232 + USB |
| Datenpuffer | 2 kB |
| Flash-Speicher | 1 MB |
| Graphischer Speicher | 2 Logos 448x584 dots |
| Treiber | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™ |
| Software Tool | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API |
| Versorgung | 24V +/- 10% |
| Medium aufnahme | 0.65A (12,5% dots an) |
| MTBF | 172.000 Stunden (Platine) |
| Kopfschraube | 50Km/100M Impulse |
| Cutter | TL60III Teil-/Gesamtschnitt TL60III EJ Gesamtschnitt |
| Betriebstemperatur | -20°C + 70°C |
| Abmessungen | 130(l)x105(b)x77(h)mm |
| Gewicht | 0,800 Kg |

MODELLE



915CJ040100300

PRINTER TL60III USB RS232



915CJ040200300

PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 20 April 2026