

TPTCM60III

Beleg-/ticketdrucker 60mm

- Verbesserte Druckqualität bei 200dpi
- Papierbreite 60mm
- Papierstärke: 63 bis 100 μ m
- Druckgeschwindigkeit > 140mm/s
- Durchmesser der Papierrolle bis 160mm (mit optionalem Montageset)
- RS232 und USB-Schnittstellen
- Zuverlässiger Cutter > 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckerkopftemperatur, Papier vorhanden, Druckerkopf Öffnung, Papierende (optional: nahes Papierende auf Rollenhalterung)

EIGENSCHAFTEN

- Barcode-Drucken 1D/ 2D (QRCODE)
- Internationale Fonts für alle Sprachen
- Leistungsstarke motorisierte Ausgabe erhltlich
- Robust und zuverlässig: resistente und leichte mechanische Bauteile
- Vielseitig: optionale Rollenhalterung in 5 Positionen
- Beleuchtete Papierausgabe (LED)
- DIN Versorgungsstecker
- Cut&Drop Ausführung
- Kunststoffpapierdüse (optional)


ANWENDUNGEN

- SB-Terminal
- Bankschalter und Bankautomaten
- Verteilerautomaten:Milch, Wasser, Wein, Reinigungsmittel
- Industriemaschinen
- Code-Löschsysteme
- Parksysteme
- Qualitätskontrolle

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	>140 mm/sec
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1 bis 8, fett, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	60 mm
Papiergewicht	von 60 bis 90 g/m ²
Papierstärke	von 63 bis 100 μ m
Abmessungen der Rolle	Max. 160mm (90mm ohne Rollenhalterung)
Emulierung	CUSTOM/POS, TPTCMII
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	16 Kb
Flash-Speicher	Interner Speicher 1MB, 4MB externer Speicher
RAM-Speicher	Speicher 128KB intern, 8MB extern
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc \pm 10%
Medium aufnahme	1.2A (12.5% dots an)
MTBF	122.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50 Km / 100M Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm kurzer Papieröffnung 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm mit Ausgabe
Gewicht	1,2 Kg (ohne Auswurf) 1,5 Kg (mit Auswurf)

MODELLE



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232

EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 12 Juni 2026