



VKP80III

Der meistverkaufte Automatendrucker mit der exklusiven grünen Papieröffnung

VKP80III ist ein Automatendrucker für Belege und Tickets, ein Topseller und Referenzpunkt in mehr als 70 Ländern weltweit. Das kompakte, flexible und robuste Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen, wie einen Hochleistungsprozessor und einen langlebigen Druckkopf. Mit seiner regulierbaren Papierrollenhalterung und dem beidseitigen Papiereinzug eignet es sich für jeden beliebigen Automatentyp. Der VKP80III verfügt über ein patentiertes Anti-Papierstausystem mit Druckerreinigungsfunktion und Papierstaubehebung, eine beleuchtete Papierausgabeöffnung sowie einen Papier-Presenter mit Ausgabe- und Wiedereinzugsfunktion.



ZUBEHÖR



SHUTTER FÜR OUTDOOR-NUTZUNG:

- Verhindert ein ungewolltes Einführen von Gegenständen in die Druckeröffnung.
 - Ermöglicht eine Reduzierung der technischen Assistenzkosten vor Ort, indem die Lebensdauer der internen Bauteile erheblich verlängert wird.
 - Keine Firmware-Aktualisierung erforderlich.
 - Einfache Installierung, auch vor Ort (Nachrüstung)
 - Mindestpapiergewicht 55 g/m² bei 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
 - Betriebstemperatur von -20 bis +70 °C
-
- Jumbo-Rollenhalter-Kit (Durchmesser bis zu 250 mm) mit Sensor und Vorspanner am Papierende
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi / mit optimierter Druckqualität
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	Hochgeschwindigkeit >250 mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	von 50 bis 82.5 mm
Papiergewicht	von 55 bis 110 g/m ²
Abmessungen der Rolle	max. 150mm (Bis zu 250 mm mit optionalem Rollenhalter)
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	RS232 + USB ETH + USB
Datenpuffer	16 KB Text / 1MB Graphik
Flash-Speicher	5 MB (davon 1MB verfügbar für den Nutzer)
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc±10%
Medium aufnahme	1A (12,5% dots an)
MTBF	450.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	200Km / 100 Ml Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Abmessungen	143,5(L) x 76,4(H) x 116(W) mm
Gewicht	0.8 Kg

MODELLE



915DX010100J00
PRINTER VKP80III ETH USB SIDE
CONNECTORS



915DX011700300
PRINTER VKP80III USB RS232
REAR CONNECTORS



915DX011900300
PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE
CONNECTORS

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 30 April 2026