



VKP80III F

Der kompakteste Kiosk-Quittungsdrucker

- Hohe Druckqualität: 200 dpi
- Papierbreite: 80 mm
- Papiergewicht: von 55 bis 110 g/m²
- Druckgeschwindigkeit: > 200 mm/s
- Ausgabe und Einzug (Geschwindigkeit: > 1000 mm/s)
- Papierrolle (Durchmesser 150 mm) und Fan-Fold (450 Tickets)
- Mehrere Papierrollenpositionen (3 Positionen für beide Seiten)
- Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit
- Schnittstellen RS232 + USB 2.0 Full Speed + Ethernet
- Druckbare Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QR CODE, GS1-DATABAR
- Unterstützt True Font Zeichen
- Langlebiger Druckkopf (150 km)
- Hochzuverlässiger Cutter: > 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papier vorhanden am Eingang, Papier vorhanden am Ausgang, Druckkopftemperatur, Ausgeberposition, Öffnung Druckeinheit, Position Schwenkschutzabdeckung, fast Papierende mit externer Papierrollenhalterung



EIGENSCHAFTEN

- 10 PLU (mit EAN)
- Programmierung von Abteilungsbeschreibung und PLU bis 22 Zeichen
- Programmierung von Kopfzeilen bis 36 Zeichen auf 9 Zeilen
- Automatischer Datumsstempel mit fortlaufendem Uhrzeitdruck
- Storno Falscheinlagen, Annullierung Fehlbeleg, Warenrückgabe
- Berechnung, Druck und Anzeige des Restbetrags
- Rückforderung
- MwSt.-Berechnung und MwSt.-Satz-Splitting
- Speicherung und Druck von Steuernummer, MwSt.-Nr. und Kundendaten
- Quittungs-Reset
- Kontrolle des laufenden Belegs über die Tastatur

EXKLUSIVE MERKMALE:

- Der kompakteste Kiosk-Quittungsdrucker: nur 129,1x143,5x77,9 mm
- Flexibel: Vom Druckergehäuse getrennte Rollenhalterung mit ergonomischem, rechts- oder linksseitigem Papiereinzug, perfekt für jede Art von Kiosk
- Anti-Papierstau-System mit Druckerreinigungsfunktion zum Entfernen von Papierstau
- Automatische Belegausgabe und -Rücknahme
- Rücknahmefunktion ohne Belegvorlage
- Hot Swap Funktion: Möglichkeit zur Entnahme des Druckers aus dem Terminal, ohne ihn abzuschalten
- Druckkopf mit Autodiagnose-Funktion: Möglichkeit zum Erhalt der Anzahl der nicht funktionierenden Dots
- Druckbreite: 80 mm
- Druckformate: doppelte Höhe, doppelte Breite, fettgedruckt, komprimiert, kursiv
- Betriebstemperatur: von 0 bis +50 °C

ANWENDUNGEN:

- Selbstbedienungs-Ticketautomaten
- Selbstbedienungs-Checkout-Automaten

FOKUS AUF:

Drucker mit Digitaljournal:

Der Drucker ermöglicht die Speicherung aller erhaltenen Daten im Text- oder Bildformat im Flash-Speicher. Die Daten können mittels USB-Stick (Massenspeicher) problemlos gelesen werden.

ZUBEHÖR



Shutter für Outdoor:

- Zum Reduzieren der Kosten für den technischen Kundendienst vor Ort, da die Lebensdauer der internen Komponenten erheblich verlängert wird
- Verhindert ein ungewolltes Einführen von Gegenständen in die Druckeröffnung
- Keine Softwareaktualisierung nötig
- Einfache Installation, auch vor Ort (Nachrüstung)
- Mindestgewicht Papier 55 g/m² bei 85% nicht kondensierter Feuchtigkeit
- Betriebstemperaturen: -20 / +70 °C

Adaptergehäuseset VKP80III F:

Adapter für die Installation anstelle eines Automaten-Quittungsdruckers VKP80II-XF. Mit diesem Adapter kann ein neuer Automaten-Quittungsdrucker VKP80III-F anstelle eines VKP80II-XF installiert werden, der denselben Platz im Automaten beansprucht. Damit sind mechanische Eingriffe aufgrund unterschiedlicher Größe der beiden Produkte nicht notwendig.

TECHNISCHES DATENBLATT

Elektronisches Journal	Micro-SD-Karte
Mass Storage	Flash-Speicher: 2 MB (+1 MB auf der Micro-SD) RAM-Speicher: 128 Kbytes interner Speicher, 8 Mbytes externer Speicher RAM-Speicher: batterieles 64 Kbytes Quittungsspeicher: 256 kB (2500 Nullstellungen)
Papierbreite	80 mm
Druckgeschwindigkeit	200 mm/sec
Schnittstellen	RS232, USB, ETHERNET
Abteilungen	30 (frei und vorbelegt)
Kunden	10 (mit Verwaltung der Gesamtverkäufe)
Bediener	2 (mit Passwort-Möglichkeit)
Zahlungarten	10, programmierbar
Kaufänderungen	Preisreduzierungen und -erhöhungen auf Artikel oder Zwischensumme, in Wert oder Prozentanteil
Mehrwertsteuersätze	6
Report	Quittungs-, Finanz-, Statistikberichte der Verkäufe und Historien
Abmessungen	143,5(L) x 77,9(H) x 129,1(W) mm
Auflösung	203 dpi
Abmessungen der Rolle	max. 150 mm
Medium aufnahme	1,2 A
Versorgung	24 Vdc ±10% (externes Netzgerät optional)
MTBF	150.000 Stunden (Elektronikplatine)
Gewicht	800 g

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER
CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 16 April 2021