

ICT 3Q8

Lettori/Scrittori motorizzati per tessere magnetiche tripla traccia (ISO/IEC 7811) e chip card (ISO/IEC 7816) con testina e contattiera chip card ad alto MTBF. Completo di full shutter in acciaio anti-vandalo e anti-inquinamento con switch meccanico per riconoscimento larghezza carta inserita e pre-head a doppia traccia magnetica. Interfacce disponibili RS232 e USB. ICT 3Q8 è dotato di un modulo SAM a bordo, con possibilità di espansione fino a 4 moduli SAM esterni. Questi lettori/scrittori trovano soluzione ideale nei sistemi ATMs, biglietterie automatiche e self-service.

ACCESSORI


Contenuto della confezione:

- Dispositivo, manuale, software demo

SCHEDA TECNICA

Tipo	Motorizzato
Stripe Magnetico	3 tracce lettura/scrittura
Contatto IC	Lettura/Scrittura
Certificato	EMV 4.0
Shutter	Full shutter sicuro in acciaio
Software	DLL Disponibili
Interfacce	Seriale RS232/USB
Moduli SAM	1 a bordo
Funzione di cattura	Possibile
Rilevamento carta	Tramite sensore larghezza carta e pre-head traccie 1-2
Alimentazione	+24 Vdc
MCBF	1M pass.
Dimensioni	111.5 x 217.3 x 67.9 mm
Opzioni	Espansioni fino a 4 moduli SAM esterni

MODELLI

**942BT080400100**

LETTORE MOTORIZZATO ICT3Q8-
3A2180 RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025