



## B202HIII

### Impresora de billetes y pulseras

B202HIII es una impresora de billetes robusta y compacta, indicada para aparcamientos, transportes públicos, puntos de venta de billetes, parques temáticos, distribuidores de asistencia sanitaria; impresión térmica sobre pulsera para parques temáticos y hospitales.



#### CARACTERÍSTICAS

- Procesador de 266 MHz
- Ancho billete: de 20 a 54 mm
- Gramaje billete: de 80 a 180 g/m<sup>2</sup>
- Velocidad de impresión de 170 mm/seg
- Alta fiabilidad gracias a la robusta construcción interna de acero
- Suite compuesta por SW para controlar el estado de la impresora

#### FOCUS ON

- Interfaz RS232 y USB (o COM Virtual)
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Impresión de códigos de barras 1D y 2D : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Soporte caracteres True Font; Font: cualquier idioma disponible
- Sensores: temperatura del cabezal, presencia de ticket, detector de marca negra en 3 posiciones, detector de huecos/huecos translúcidos (configuración por software), presencia de ticket en salida, tapa abierta, papel bajo externo

## ACCESORIOS

### Qué hay en la caja:

- Dispositivo, fuente de alimentación de AC, guía breve, cable de alimentación de AC, cable USB

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impresión</b>	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	170 mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 2x, invertido
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	De 20mm a 54mm
Gramaje del papel	de 80 a 180 g/m <sup>2</sup>
Diámetro exterior del rollo	máx. 200mm
Emulación	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfaces	RS232 + USB (o COM Virtual)
Buffer datos	64 KB
Memoria flash	18 MB
Memoria gráfica	Gestión dinámica de logotipos (máx. 2 MB de memoria gráfica)
Tarjeta de memoria SD/MMC	Capacidad = máx. 2 GB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool
Especificaciones electricas	Dispositivo: 24 Vdc ± 10% Alimentación: de 100 Vac a 240 Vac
Absorción medio	1.2A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	150 Km / 100M impulsos
Cortador automático	Vida útil del cortador 1 millón de cortes Corte total
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	194 mm (largo) x 155 mm (alto) x 133 mm (ancho) 364 mm (largo) x 133,2 mm (alto) x 155 mm (ancho) con portarrollos de papel 363,5 mm (L) x 155 mm (H) x 133,2 mm (W) con bandeja metálica para billetes
Peso	2,8 kilos 3,8 Kg con portarrollos 3 Kg con bandeja metálica para tickets

## MODELOS



### **911AP030100333**

PRINTER B202HIII USB RS232

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 29 mayo 2026