



D4X

Impresora térmica de etiquetas

La **D4X** es una impresora térmica directa de 4" diseñada para garantizar **velocidad, confiabilidad y sencillez en cualquier contexto profesional. Compacta y robusta**, se adapta a mostradores de comercio, soporte administrativo y a las áreas de envío más concurridas, reduciendo el espacio ocupado sin sacrificar el rendimiento. La compatibilidad con los lenguajes de impresora más comunes, las **opciones avanzadas de conectividad** y las **herramientas de software intuitivas** para la creación de etiquetas la convierten en una **solución lista para usar que se integra sin problemas en los flujos de trabajo existentes.**



CARACTERÍSTICAS

1. Impresora térmica directa de alta calidad para etiquetas de 4 pulgadas , diseñada para operaciones rápidas
Impresión confiable que entrega etiquetas bajo demanda en todo momento, ideal para envíos, comercio y equipos de soporte administrativo con gran actividad.

2. Resolución confiable de 203 dpi con una velocidad de impresión de 8 ips
Equilibre una calidad de impresión excepcional con un rendimiento eficiente para cualquier carga de trabajo.

3. Emulación PZPL para agilizar la gestión de etiquetas
Compatible con los lenguajes de comando de impresora más populares sin interrupciones.

4. Bluetooth opcional que permite imprimir desde tableta y dispositivos móviles
La perfecta conectividad Bluetooth garantiza una experiencia de impresión sin problemas.

5. Bartender Designer para la creación y personalización de etiquetas sin esfuerzo
Diseñe, edite y gestione etiquetas fácilmente con herramientas versátiles y funciones inteligentes que agilizan la creación de etiquetas.

MERCADOS

- Comercio y Hospitalidad
 - Alimentación
 - Autopago y Kiosco
 - Transporte público
 - Estacionamiento
 - Bodega, Logística y servicio postal
 - Lotería y Apuestas
 - Producción
 - Banca y Finanzas
-

FICHA TÉCNICA

	D4X USB ETH	D4X USB ETH + BT
Método de impresión	Directo (DT)	
Resolución	203 dpi	
Velocidad de impresión	Hasta 8 ips	
Max. Longitud de impresión	1296 mm	
Ancho de impresión	108 mm	
Sensores	Transmisivo / Reflectante	
Memoria RAM	32 MB	
Memoria flash	128 MB	
CPU	RISC de 32-bit	
Tipo del medio	Papel continuo, ranura, Marca negra, Etiqueta con agujero perforado	
Ancho del medio	25 a 110 mm	
Grosor del medio	0,06 a 0,25 mm	
Diámetro exterior del medio	5' Max	
Cinta	NA	
Lenguaje de emulación	PZPL, ZEPL, ZTSL	
Interfaces	1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps	1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps, 1x BT 5.2/ BLE
Códigos de barras 1D/2D compatibles	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subconjunto A, B, C, Codeabar, Interleaved 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 (5) dígitos para EAN y UPC, MSI, GS1 DataBar 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Fuentes	Fuentes Bitmap: Tamaños 6, 8, 12, 16, 32, OCR A y OCR B Rotación: 90°, 180°, 270° Escala: Ampliable hasta 10× en horizontal y vertical Fuentes TTF: Monotype CG Triumvirate Giratorio a 0°, 90°, 180° y 270°	
Drivers	WIN, MAC, Android, Linux, Chrome OS	
Pantalla	un botón, 1 LED con 3 colores	
Potencia	US / EU	
Medio ambiente	41° a 104° F (5° a 40° C)	
Humedad	25% a 85% RH, sin condensación	
Herramienta de Gestión	Bartender Ultra-Light	
Dimensiones	175 mm (An) x 219 mm (Pr) x 163 mm (Al)	
Peso	1,37 kg / 3 lbs	

MODELOS



911PZ010100J33

LABEL PRINTER D4X ETH USB



911PZ010200J33

LABEL PRINTER D4X ETH USB
BLUETOOTH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 17 junio 2026