



K3

Elegante, práctica y de alto rendimiento

La nueva K3, con la que Custom alcanza la cima tecnológica de las impresoras POS y Retail, es ideal para imprimir comprobantes, cupones, órdenes de cocina, facturas y billetes. K3 es un producto elegante, práctico y con altamente performante, pensado y diseñado para adaptarse a cualquier tipo de ambiente: tanto prestigioso y refinado en un negocio de moda como serio y funcional en un restaurante de clase o en un gran almacén. K3 dispone de un paquete tecnológico a la vanguardia, dotado por un módulo WiFi, application notes para Android y la posibilidad de imprimir desde dispositivos Apple como iPhone, iPodTouch e iPad. Además, el sistema de retención de los cables permite finalmente esconder los cables y las conexiones en el interior de la máquina dejando a la superficie de apoyo libre y ordenada. Y además K3 permite el montaje vertical a muro, respondiendo a exigencias específicas de aplicación. El uso del producto se simplifica con las teclas táctiles luminosas de feed y la apertura de la tapa de modo de hacer que K3 sea intuitiva y resultante desde el primer momento.

K3 volverá inolvidable la experiencia en vuestro local del primer al último minuto.



FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Impresión térmica
Número de dot	8 dots / mm
Resolución	203dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	350 mm/s
Auto-cutter	Vida del cortador 1 millón de cortes Corte total y parcial
Set caracteres	Standard font, font Chinas 18030, Font Rusas
Numeros de columnas	32 42 56
Caracteres	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Ancho del papel:	58mm / 60mm / 80mm
Gramaje del papel	de 55 a 90 gr/m ²
Dimensiones del rollo	máx Ø 100mm
Sensores	Temperatura de la cabeza Presencia de papel Detección de marca negra Tapa abierta Poco papel detección ajustable de marca negra (opcional) detección de marcas negras en el lado no térmico (opcional)
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232 / USB / ETHERNET
Memoria flash	Flash SPI 4MB + 1MB interna en el micro
Memoria RAM	64 Mb
Buffer datos	16 kB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc ± 10%
Vida cabezal	200 Km
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	206 mm (L) × 148 mm (w) × 140 mm (H)
Peso	1,98 Kg

MODELOS



911HM060200733

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 09 junio 2026