



## K3

### Elegante, práctica y de alto rendimiento

La nueva K3, con la que Custom alcanza la cima tecnológica de las impresoras POS y Retail, es ideal para imprimir comprobantes, cupones, órdenes de cocina, facturas y billetes. K3 es un producto elegante, práctico y con altamente performante, pensado y diseñado para adaptarse a cualquier tipo de ambiente: tanto prestigioso y refinado en un negocio de moda como serio y funcional en un restaurante de clase o en un gran almacén. K3 dispone de un paquete tecnológico a la vanguardia, dotado por un módulo WiFi, application notes para Android y la posibilidad de imprimir desde dispositivos Apple como iPhone, iPodTouch e iPad. Además, el sistema de retención de los cables permite finalmente esconder los cables y las conexiones en el interior de la máquina dejando a la superficie de apoyo libre y ordenada. Y además K3 permite el montaje vertical a muro, respondiendo a exigencias específicas de aplicación. El uso del producto se simplifica con las teclas táctiles luminosas de feed y la apertura de la tapa de modo de hacer que K3 sea intuitiva y resultante desde el primer momento.

***K3 volverá inolvidable la experiencia en vuestro local del primer al último minuto.***



## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impresión</b>	Impresión térmica
<b>Número de dot</b>	8 dots / mm
<b>Resolución</b>	203dpi
<b>Velocidad de impresión (mm/seg)</b>	350 mm/s
<b>Auto-cutter</b>	Vida del cortador 1 millón de cortes Corte total y parcial
<b>Set caracteres</b>	Standard font, font Chinas 18030, Font Rusas
<b>Numeros de columnas</b>	32      42      56
<b>Caracteres</b>	2.25 x 3   1.625 x 3   1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
<b>Códigos de barras soportados</b>	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
<b>Ancho del papel:</b>	58mm / 60mm / 80mm
<b>Gramaje del papel</b>	de 55 a 90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Dimensiones del rollo</b>	máx Ø 100mm
<b>Sensores</b>	Temperatura de la cabeza Presencia de papel Detección de marca negra Tapa abierta Poco papel detección ajustable de marca negra (opcional) detección de marcas negras en el lado no térmico (opcional)
<b>Emulación</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfaces</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Memoria flash</b>	Flash SPI 4MB + 1MB interna en el micro
<b>Memoria RAM</b>	64 Mb
<b>Buffer datos</b>	16 kB
<b>Driver</b>	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
<b>Tool software</b>	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
<b>Alimentación</b>	24 Vdc ± 10%
<b>Vida cabezal</b>	200 Km
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C + 50°C
<b>Dimensiones</b>	206 mm (L) × 148 mm (w) × 140 mm (H)
<b>Peso</b>	1,98 Kg

---

## MODELOS



### **911HM060200733**

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 29 junio 2026