



## P3L

Impresora térmica de recibos rentable que ofrece rendimiento, flexibilidad y fiabilidad.

La impresora térmica de recibos P3L, es una solución asequible e ideal para negocios que buscan un rendimiento confiable y altamente flexible. Gracias a su diseño de triple interfaz, se adapta fácilmente tanto aplicaciones existentes como nuevas, gracias su conectividad vía puerto Ethernet, Serial y USB. Perfecta para entornos de ventas por menor (Retail) y hospitalidad. La P3L ofrece una velocidad de impresión de 200 mm/s, garantizando transacciones rápidas y eficientes en el punto de venta. Diseñada para un uso prolongado respaldado por un **cabezal de impresión de larga duración**, una **alerta sonora integrada de alto rendimiento y sistema de corte alta durabilidad**. Desarrollada con más de 30 años de experiencia de Custom en impresión, la P3L marca la referencia en impresoras térmicas POS rentables.



## CARACTERÍSTICAS

1. **Tres Interfaces**  
La P3L incluye interfaces Ethernet, Serial y USB para una máxima conectividad.
2. **Velocidad de impresión de 200 mm/s**  
Con una velocidad de impresión de 200 mm/s, la impresora P3L le ahorrara tiempo a su negocio en el proceso de pago
3. **Rentable**  
Fácil de usar, la P3L es nuestra impresora de recibos POS más rentable e incluye cables de interfaz USB y Serial
4. **Durable**  
Haciendo uso de la experiencia de 30 años de Custom, P3L cuenta con una cabezal y cortador de alta durabilidad
5. **Compatible con Android™ e iOS®**  
Admite impresión desde Android™ e iOS®, garantizando la máxima compatibilidad con distintos sistemas operativos.

## MERCADO

- Venta al por menor
  - Hospitalidad
- 

## ACCESORIOS

- Fuente de alimentación para impresora 24V 3 pines P3L
-

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impresión</b>	Impresión térmica, cabezal fijo
<b>Número de dot</b>	8 dots / mm
<b>Resolución</b>	203dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	200mm/s
<b>Alerta sonora integrada</b>	De alto rendimiento
<b>Cortador automático</b>	Vida del cortador 1,5 millón de cortes Corte parcial
<b>Dirección de impresión</b>	Derecho 90°, 180°, 270°
<b>Formato de impresión</b>	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, girado, subrayado, cursiva, negrita
<b>Conjunto de caracteres</b>	Fuentes estándar, Chino extendido GB18030-2000
<b>Impresión de Código de barras</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
<b>Ancho del papel</b>	58mm (con guía de reducción de papel opcional) 80mm
<b>Gramaje del papel</b>	de 55 gr a 80 gr
<b>Sensores</b>	Fin de papel
<b>Emulación</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfaces</b>	USB RS232 Ethernet Cajón de dinero
<b>Driver</b>	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
<b>Herramienta de configuración</b>	PrinterTool
<b>Orientación de montaje</b>	Vertical
<b>LED</b>	de estado
<b>Alimentación</b>	External 24 Vdc ± 10%
<b>Consumo promedio</b>	2.5A (12,5% puntos activados)
<b>Vida útil del cabezal de impresión</b>	150 Km
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C + 40°C
<b>Dimensiones</b>	145 mm (W) × 195 mm (D) × 150 mm (H)
<b>Peso</b>	1 Kg

## MODELOS



## **911MX010100733**

PRINTER P3L 80MM ETH USB  
RS232 USA

---

Vía I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 08 mayo 2026