



P3L

Impresora térmica de recibos rentable que ofrece rendimiento, flexibilidad y fiabilidad.

La impresora térmica de recibos P3L, es una solución asequible e ideal para negocios que buscan un rendimiento confiable y altamente flexible. Gracias a su diseño de triple interfaz, se adapta fácilmente tanto aplicaciones existentes como nuevas, gracias su conectividad vía puerto Ethernet, Serial y USB. Perfecta para entornos de ventas por menor (Retail) y hospitalidad. La P3L ofrece una velocidad de impresión de 200 mm/s, garantizando transacciones rápidas y eficientes en el punto de venta. Diseñada para un uso prolongado respaldado por un **cabezal de impresión de larga duración**, una **alerta sonora integrada de alto rendimiento y sistema de corte alta durabilidad**. Desarrollada con más de 30 años de experiencia de Custom en impresión, la P3L marca la referencia en impresoras térmicas POS rentables.



CARACTERÍSTICAS

1. **Tres Interfaces**
La P3L incluye interfaces Ethernet, Serial y USB para una máxima conectividad.
2. **Velocidad de impresión de 200 mm/s**
Con una velocidad de impresión de 200 mm/s, la impresora P3L le ahorrara tiempo a su negocio en el proceso de pago
3. **Rentable**
Fácil de usar, la P3L es nuestra impresora de recibos POS más rentable e incluye cables de interfaz USB y Serial
4. **Durable**
Haciendo uso de la experiencia de 30 años de Custom, P3L cuenta con una cabezal y cortador de alta durabilidad
5. **Compatible con Android™ e iOS®**
Admite impresión desde Android™ e iOS®, garantizando la máxima compatibilidad con distintos sistemas operativos.

MERCADO

- Venta al por menor
 - Hospitalidad
-

ACCESORIOS

- Fuente de alimentación para impresora 24V 3 pines P3L
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Impresión térmica, cabezal fijo
Número de dot	8 dots / mm
Resolución	203dpi
Velocidad de impresión	200mm/s
Alerta sonora integrada	De alto rendimiento
Cortador automático	Vida del cortador 1,5 millón de cortes Corte parcial
Dirección de impresión	Derecho 90°, 180°, 270°
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, girado, subrayado, cursiva, negrita
Conjunto de caracteres	Fuentes estándar, Chino extendido GB18030-2000
Impresión de Código de barras	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
Ancho del papel	58mm (con guía de reducción de papel opcional) 80mm
Gramaje del papel	de 55 gr a 80 gr
Sensores	Fin de papel
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	USB RS232 Ethernet Cajón de dinero
Driver	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
Herramienta de configuración	PrinterTool
Orientación de montaje	Vertical
LED	de estado
Alimentación	External 24 Vdc ± 10%
Consumo promedio	2.5A (12,5% puntos activados)
Vida útil del cabezal de impresión	150 Km
Temperatura de funcionamiento	0°C + 40°C
Dimensiones	145 mm (W) × 195 mm (D) × 150 mm (H)
Peso	1 Kg

MODELOS



911MX010100733

PRINTER P3L 80MM ETH USB

RS232 USA

Vía I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 19 junio 2026