



PLUS2

Impresora de panel

- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 58 mm
- Gramaje del papel de 55-70gr/mq
- Dimensiones rollo Ø 50mm
- Alimentación 4-7,5 Vcc (9-48 Vcc con ficha opcional)
- Memoria flash interna 4MB para logos y fonts
- Interfaces: RS232/TTL (seleccionable con interruptor a palanca), miniUSB
- Códigos de barras: 1D y 2D (QRCODE)
- Caracteres: Europeo, Internacional, Portugués y Nórdico, Chino (GB18030), Katakana, Árabe, Griego, Turco, Hebreo y Cirílico
- Sensores: temperatura del cabezal, final del papel, compuerta abierta (opc.)
- Homólogas UL, CE, FCC
- Ideal para ambientes hostiles de -20 hasta + 70 grados

CARACTERÍSTICAS

- LED de estado RGB
- Botón FEED
- ECO MODE
- Función eficiencia energética para bajar el consumo



Con un solo modelo de impresora puede imprimir en papel adhesivo "linerless" o papel térmico estándar, lo que permite satisfacer diferentes necesidades y aplicaciones

APLICACIONES

- Instrumentos para talleres
- Instrumentación médica
- Panel PC y sistemas de control
- Instrumentos de pesaje: industriales, portátiles
- Controles anti incendio
- Instrumentos de esterilización
- Taxímetros
- Taquígrafos para camiones
- Control de accesos
- Dispositivos de medición: durómetro, electricidad, etc ...

VERSIONES DISPONIBLES

- RS232/TTL y miniUSB
- Versión mecanismo (sin tarjeta electrónica)

ACCESORIOS

- Módulo Range amplio (9-48 Vdc)

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, clips de fijación

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	24, 32, 40, 42
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/sec)	max 50mm/sec (sin la función eficiencia energética)
Set caracteres	Europeo, Internacional, Portugués y Nórdico, Chino (GB18030), Katakana, Árabe, Griego, Turco, Hebreo y Cirílico
Códigos de barras soportados	1D y QRCODE
Ancho del papel:	58 mm
Gramaje del papel	de 55 a 70 g/m²
Dimensiones del rollo	Ø 50mm
Sensores	temperatura cabezal, presencia de papel, tapa abierta (opcional)
Emulación	Escape Command compatible, PlusII
Interfaces	RS232/TTL, miniUSB
Buffer datos	8kB
Memoria flash	4MB (+768 Kb interna)
Memoria RAM	128Kb interna + 8MB externa
Memoria gráfica	4 MB interna para logotipos y fuentes
Driver	Windows® (32/64 bit) – only on request WHQL and silent installation; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux or Windows 32/64 bit); Android™e
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	4-7,5 Vcc (9-48 Vcc con ficha opcional)
Temperatura de funcionamiento	0 a +50
Marcas	UL, CE, FCC
Dimensiones	56,9(L) x 85(H) x 85(W) mm
Peso	145gr

MODELOS

**915CW180400322**

PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL

**915CW180265333**

PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL MOV

**915CW100300022**

PRINTING MECHANISM PLUS2

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 30 abril 2025