

## PRT80III

### Data Logger

- Impresora térmica de diario con envolvedor
- El rollo de papel muy grande asegura una elevada autonomía de impresión
- Ancho del papel 80 mm
- Interfaz USB+RS232
- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QR CODE)
- Fuentes internacionales a bordo



### CARACTERÍSTICAS


Indicada para aplicaciones de registro de datos como informes de autoservicio y Kioscos, estados de cuentas, informe de alarmas y diario de fondo.

---

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impresión</b>	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	140 mm/sec
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impresión	Altura/ancho de 1 a 8, negrita, invertido, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	80 mm
Gramaje del papel	de 58 a 80 g/m <sup>2</sup>
Espesor del papel	de 63 a 80 <del>µ</del> m
Dimensiones del rollo	Ø 100 mm max
Emulación	CUSTOM/POS, PRT80, CUSTOM TPT
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	16 KB
Memoria flash	1MB interna, 4MB externa
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB externa
Memoria gráfica	6 logos de 608 x 215
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentación	24 Vdc ± 10%
Absorción medio	1.2A (12,5% dots encendidos)
MTBF	122.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50 Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	+0°C - +50°C
Dimensiones	210(L) x 178.5(H) x 136(W) mm
Peso	1.55 Kg

## MODELOS



### 915KW010100300

PRINTERS PRT80III USB RS232 AV

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 20 abril 2026