



TG02H

Impresora de comprobantes extremadamente compacta y versátil

Impresora de comprobantes extremadamente compacta y versátil que permite una fácil instalación y montaje en el panel. TG02H se encuentra disponible con boca de plástico negra.

- Mejor calidad de impresión a 200dpi
- Ancho del papel 57mm
- Velocidad > de 80mm/seg
- Diámetro del rollo de papel hasta 90mm
- Interfaz RS232 y USB (serial TTL con soldadura)
- Tear off y alta fiabilidad
- Sensores: temperatura del cabeza, presencia de papel, casi final del papel, anti-atascamiento
- Alimentación 12V y 24V



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QR CODE)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Sistema anti-atascamiento patentado
- Aplicaciones externas: temperatura operativa -20/+ 70°C
- Bajo consumo en stand-by
- Soporte del papel incluido

APLICACIONES

- Máquinas de juego
 - Sistema de eliminación de códigos
 - Distribuidores automáticos
 - Kioskos self-service
-

ACCESORIOS

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, anillo de bloqueo, rollo de papel, disco para la contención del rollo de papel
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmico con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	Por defecto 24; 32 y 42 columnas posibles con fuentes diferentes
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	80 mm/s (carga 50 mm/s)
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	1D/ 2D QRCODE
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Recto, 180°
Ancho del papel:	57mm
Gramaje del papel	de 55 a 60 g/m ²
Ancho de impresión	48 mm
Dimensiones del rollo	Hasta a 90mm
Sensores	Temperatura del cabezal, presencia de papel, casi final del papel, anti-atascamiento
Emulación	Escape Command compatible
Interfaces	RS232 (TTL disponible), USB, AUX opcional gaming
Buffer datos	8 Kb
Memoria flash	4 Mb
Memoria RAM	512 Kb
Memoria gráfica	2 Logotipos: 384x682 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	12 - 24 Vdc ± 10%
Absorción medio	0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	-20/+ 70°C
Dimensiones	129(L) x 120(H) x 100(W) mm (boca negra) 126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (boca iluminada)
Peso	0.33 kg sin rollo de papel

MODELOS



915HZ010300300

PRINTER TG02H USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 30 abril 2026