



TK202III

Impresora de etiquetas de equipaje y ATB con barra separadora de papel

TK202III es una impresora para billetes BPP y BTP con firmware AEA nativo para una integración perfecta en las plataformas CUTE y CUPPS, con una velocidad de impresión fiable y rápida de 200 mm/s. Barra de corte y pantalla. TK202III soporta el sistema UHF RFID según IATA 1740C, estándar EPC Gen2.



CARACTERÍSTICAS

- Barra separadora de papel en 2 lados
- BPP y BTP todo en uno
- Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Velocidades altas de hasta 200 mm/s
- Interfaz: USB y RS232; Opcional Ethernet
- Detección automática de la longitud del billete
- Opción RFID
- Nuevo soporte del rollo de papel plano
- Carga automática y completa de papel sin descartes de papel

FOCUS ON

- Imprime códigos de barras 1D y 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
 - Interfaz de serie + USB
 - Sensores: sensores ópticos inferiores y superiores completamente regulables para cualquier ancho de billete y también para el reconocimiento hole mark/gap translúcido
 - La función tear-off es perfecta para reducir los costes, ningún desgaste de la cortadora incluso con etiquetas de equipaje
-

ACCESORIOS

- Disponible con RFID
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Cabezal térmico fijo
Número de dot	8 dots/mm (203 dpi)
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	200mm/seg
Set caracteres	Latín, Cirílico, Chino
Ancho del papel:	54 mm (según las especificaciones IATA BTP - resolución 740) 82,5 mm (según las especificaciones IATA ATB - resolución 722e)
Gramaje del papel	de 80 a 255 g/m ²
Dimensiones del rollo	máx 300mm
Emulación	Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfaces	RS232 / USB
Buffer datos	64 KB
Memoria flash	16 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Alimentación	24 Vac ± 10%; Rango automático, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Absorción medio	0.8A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
Dimensiones	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Peso	4 Kg

MODELOS



911BD050300313
PRINTER TK202III USB RS232
AVIATION



911BD070100313
PRINTER TK202III UHF RFID USB
RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 19 abril 2024