



TK202III

Impresora de billetes

TK202III es muy rápida en la producción de billetes, con una velocidad de impresión de $> 200\text{mm/s}$. Diferentes anchos de billete de 20 a 82,5 mm, fácilmente regulables por el usuario. Gramaje del billete de 80 a 255 g/m^2 . Impresión de códigos de barras 1D e 2D.



CARACTERÍSTICAS

- Impresora de billetes para cargas pesadas de trabajo
- Velocidad de impresión de hasta 200 mm/s
- Ancho del billete de 20 a 82,5 mm
- Gramaje del billete: de 70 a 255 g/m²
- Cabezal con calidad potenciada para impresiones nítidas y precisas
- Soporte rollo/fan-fold
- Pantalla integrada con 2 líneas

FOCUS ON

- Imprime códigos de barras 1D y 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE
 - Interfaz RS232 + USB
 - Sensores: sensores ópticos inferiores y superiores completamente regulables para cualquier ancho de billete y también para el reconocimiento hole mark/gap translúcido
 - La función tear-off es ideal para reducir los costes, ningún desgaste de la cortadora incluso con etiquetas
 - Gráfica: gestión dinámica de los logos (memoria gráfica max de 2MB)
 - Caracteres: soporte caracteres True Font, cualquier idioma disponible
-

ACCESORIOS

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, regla, adaptador de AC, guía corta, reductor para ancho de papel <40 mm, cable serie, cable USB, cable de alimentación de 220 V
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Cabezal térmico fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	>200 mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impresión	Altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, itálica, negrita
Dirección de impresión	Normal, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	De 20mm a 82.5mm (2mm step)
Gramaje del papel	de 70 a 255 g/m ²
Emulación	CUSTOM/POS - SVELTA
Interfaces	RS232 / USB
Buffer datos	64 KB
Memoria flash	16 MB
Memoria gráfica	Gestión dinámica de los logos (memoria gráfica máx 2MB)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentación	24 Vac ± 10%
Absorción medio	0.8A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
Dimensiones	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Peso	4 Kg

MODELOS



911BD050100313

PRINTER TK202III USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 22 mayo 2026