



TPTCM60III

Impresora de comprobantes/billetes 60mm

- Mejor calidad de impresión a 200dpi
- Ancho del papel 60mm
- Espesor del papel: de 63 a 100 μ m
- Velocidad > de 140mm/seg
- Diámetro del rollo del papel hasta 160mm (con kit de fijación de la brida opcional)
- Interfaces RS232 y USB
- Cortadora altamente fiable: > de 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura del cabeza, presencia del papel, apertura del cabezal de impresión, final del papel y casi final del papel (opcional: casi final del papel sobre soporte del rollo)

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QR CODE)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Disponible potente dispensador motorizado
- Robusta y fiable: partes mecánicas resistentes y ligeras
- Versátil: soporte rollo de papel opcional en 5 posiciones
- Salida iluminada del papel (LED)
- Conector de alimentación DIN
- Disponible versión cut&drop
- Boquilla de papel de plástico (opcional)

APLICACIONES

- Kioskos self-service
- Ventanillas bancarias y cajeros automáticos
- Distribuidores automáticos: leche, agua, vino, detergentes líquidos
- Máquinas industriales
- Sistema de eliminación de códigos
- Sistemas de aparcamiento
- Control de calidad

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	>140 mm/seg
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impresión	Altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	60 mm
Gramaje del papel	de 60 a 90 g/m ²
Espesor del papel	de 63 a 100 μ m
Dimensiones del rollo	160 mm (90 mm sin brida porta rollo)
Emulación	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	16 Kb
Memoria flash	1MB interna, 4MB externa
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB externa
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc \pm 10%
Absorción medio	1.2A (12.5% dots encendidos)
MTBF	122.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50 Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm con boca de papel corta 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm con dispenser
Peso	1,2 Kg (sin expulsor) 1,5 Kg (con expulsor)

MODELOS



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 22 junio 2026