



VKP80II RX

Impresora de comprobantes/billetes 80mm

- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel de 60 a 82.5mm (entrada del papel regulable para diferentes anchos de papel)
- Velocidad > 220 mm/seg
- Emisión y retirada automática del billete (velocidad > 1000 mm/seg)
- Interfaces RS232+USB
- Imprime códigos de barras 1D y 2D: (QR CODE, PDF417)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Memoria flash interna 4 MB para logotipos y fuentes
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 cortes
- Sensores: final de papel, muesca negra, presencia de billete, apertura de la unidad de impresión y casi final de papel sobre soporte rollo



CARACTERÍSTICAS

- Sistema anti-jamming
- Status Back automático
- Entrada del papel regulable para diferentes anchos de papel
- Soporte rollo auto-basculante
- Boca papel iluminada
- Rollo de papel multi posición
- Porta rollo estándar que gestiona rollos de 180mm de diámetro
- Expulsión automática del billete
- Retirada automática del billete
- Temperaturas operativas -20 ÷ +70°C
- Gestión completa a distancia a través de web Server interno
- Envío automático de e-mail para fines de servicio
- Interfaz estándar (compatible OPOS) que permite a la aplicación del usuario acceder a las funcionalidades de la impresora POS

APLICACIONES

- Kioscos autoservicio
 - Ventanillas bancarias y cajeros automáticos
 - Máquinas de juego
 - Parquímetros
 - Distribuidores automáticos
 - Quita colas
-

ACCESORIOS



OBTURADOR PARA EXTERIOR:

- Evita la introducción accidental de objetos en la boquilla de la impresora
- Reduce los costes de servicio técnico in situ, porque aumenta significativamente la vida útil de los componentes internos
- No es necesario actualizar el firmware
- Se instala fácilmente, incluso en el campo (retrofit)
- Peso mínimo del papel es 55 g/m² con un 85% de humedad relativa sin condensación
- Temperatura de funcionamiento -20/+ 70°C

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, cable de alimentación, guía breve
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi / cabezal con calidad de impresión mejorada
Velocidad de impresión (mm/seg)	220 mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, cursiva, negrita
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	de 60 a 82.5 mm
Gramaje del papel	de 55 a 110 g/m ²
Dimensiones del rollo	máx 180mm (150mm con rollo de papel en alto)
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232+USB
Buffer datos	16 KB
Memoria flash	384 KB
Memoria gráfica	2 logos de 608 x 862 dots (para ancho del papel 80/82,5mm)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc±10%
Absorción medio	1A (12,5% dots encendidos)
MTBF	590.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 cortes
Temperatura de funcionamiento	-20 ÷ +70°C
Dimensiones	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) mm
Peso	1.6 Kg

MODELOS



915DW011200300

PRINTER VKP80II RX USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 18 mayo 2026