



B202HIII

Imprimante billets et bracelets

B202HIII est une imprimante de billets robuste et compacte, adaptée pour les parkings, transports publics, billetteries, parc d'attractions, fournisseurs de soins de santé; Elle imprime également sur des bracelets thermiques pour les parcs d'attractions et pour hôpitaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Processeur de 266 MHz
- Largeur du billet: de 20 à 54 mm
- Grammage du billet: de 80 à 180 g/m²
- Vitesse d'impression de 170 mm/sec
- Haute fiabilité grâce à la robuste construction interne en acier
- Suite complète de logiciels pour le contrôle de l'état de l'imprimante

FOCUS SUR

- Interface RS232 et USB (ou COM virtuel)
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Impression de codes-barres 1D et 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Compatible avec les polices de caractères True Font
Polices de caractères: toutes les langues sont disponibles
- Capteurs : température de la tête, présence de ticket, détecteur de marque noire en 3 positions, détecteur d'écart/trou translucide (réglage par logiciel), présence de ticket en sortie, couvercle ouvert, papier externe bas

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, alimentation secteur, guide succinct, cordon d'alimentation secteur, câble USB

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	170 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur 1x à 2x, inversé
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	De 20 à 54 mm
Grammage du papier	de 80 à 180 g/m ²
Diamètre extérieur du rouleau	max. 200 millimètres
Émulation	CUSTOM / POS, SVELTA
Interfaces	RS232 + USB (ou COM virtuel)
Données Buffer	64 Ko
Mémoire flash	18 Mo
Mémoire graphique	Gestion dynamique des logos (max 2 Mo de mémoire graphique)
Carte mémoire SD/MMC	Capacité = max 2 Go
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; CUPS Linux (32/64 bit) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits) ; Android™ ; iOS
Outil de logiciel	Moniteur de statut, PrinterSet, CustomPowerTool
Spécifications électriques	Appareil : 24 Vcc ± 10 % Alimentation : de 100 Vac à 240 Vac
Absorption moyenne	1.2A (12,5% points allumés)
Durée de vie tête	150 km/ 100 M impulsions
Coupe automatique	Durée de vie 1 million de coupes Coupe totale
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	194 mm (L) x 155 mm (H) x 133 mm (L) 364 mm (L) x 133,2 mm (H) x 155 mm (L) avec support de rouleau de papier 363,5 mm (L) x 155 mm (H) x 133,2 mm (L) avec plateau ticket métallique
Poids	2,8 Kg 3,8 Kg avec porte-rouleau de papier 3 Kg avec bac à billets métallique

MODÈLES



911AP030100333

PRINTER B202HIII USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 20 mai 2026