



K3

Élégant, pratique et hautement performant

La nouvelle K3 avec laquelle Custom atteint le sommet technologique des imprimantes POS et Vente au détail est idéale pour l'impression de tickets de caisse, coupons, commandes au restaurant, factures et billets. K3 est un produit élégant, pratique et hautement performant, pensé et dessiné pour s'adapter à tout environnement: aussi bien prestigieux et raffiné dans la boutique de mode que sérieux et fonctionnel dans le restaurant de classe ou dans un grand magasin. K3 possède un paquet technologique à l'avant-garde, pourvu d'un serveur web intégré, du système VeriPrint, du module WiFi, application notes pour Android et la possibilité d'imprimer depuis dispositifs Apple comme iPhone, iPodTouch et iPad. L'utilisation du produit est encore plus simplifiée avec les touches lumineuse de feed et ouverture couvercle de façon à rendre K3 intuitive et performante immédiatement. De plus, la signalisation de demande d'assistance est facilement reconnaissable par le biais de l'allumage d'un led, tandis que lorsqu'un rouleau se termine, le mécanisme d'ouverture du couvercle se déclenche automatiquement pour suggérer à l'utilisateur de le remplacer simplement et rapidement. K3 peut être monté en position verticale sur un mur. **K3 rendra inoubliable votre expérience d'utilisateur du début à la fin.**













FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Impression thermique
Nombre de points	8 points / mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	350 mm/s
Cutter automatique	Vie de coupe 1 million de coupes Coupe totale et partielle
Série de polices de caractères	Polices de caractères Standard, Chinoises 18030, Russes
Nombres de colonnes	32 42 56
Caractères	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Largeur du papier	58 mm / 60 mm / 80 mm
Grammage du papier	de 55 à 90 gr/m²
Dimensions du rouleau	max. Ø 100 mm
Capteurs	Température de la tête Présence papier Détection de marque noire Couvercle ouvert Papier bas détection réglable de la marque noire (en option) détection de marque noire sur le côté non thermique (en option)
Émulation	CUSTOM/POS
nterfaces	RS232 / USB / ETHERNET
Mémoire flash	Flash SPI 4Mo + 1Mo interne au micro
Mémoire RAM	64 Mo
Données Buffer	16 Ko
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse; Linux (32/64 bits); COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet; COM Virtuel, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ± 10%
Durée de vie tête	200 km
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (H) × 140 mm (P)
Poids	1,98 kg



MODÈLES



911HM060200733PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via Isaac Newton, 4 - 43010 Castelguelfo di Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Dernière mise à jour : 09 décembre 2025