



K3

Élégant, pratique et hautement performant

La nouvelle K3 avec laquelle Custom atteint le sommet technologique des imprimantes POS et Vente au détail est idéale pour l'impression de tickets de caisse, coupons, commandes au restaurant, factures et billets. K3 est un produit élégant, pratique et hautement performant, pensé et dessiné pour s'adapter à tout environnement: aussi bien prestigieux et raffiné dans la boutique de mode que sérieux et fonctionnel dans le restaurant de classe ou dans un grand magasin. K3 possède un paquet technologique à l'avant-garde, pourvu d'un serveur web intégré, du système VeriPrint, du module WiFi, application notes pour Android et la possibilité d'imprimer depuis dispositifs Apple comme iPhone, iPodTouch et iPad. L'utilisation du produit est encore plus simplifiée avec les touches lumineuse de feed et ouverture couvercle de façon à rendre K3 intuitive et performante immédiatement. De plus, la signalisation de demande d'assistance est facilement reconnaissable par le biais de l'allumage d'un led, tandis que lorsqu'un rouleau se termine, le mécanisme d'ouverture du couvercle se déclenche automatiquement pour suggérer à l'utilisateur de le remplacer simplement et rapidement. K3 peut être monté en position verticale sur un mur. **K3 rendra inoubliable votre expérience d'utilisateur du début à la fin.**



FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Impression thermique
Nombre de points	8 points / mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	350 mm/s
Série de polices de caractères	Polices de caractères Standard, Chinoises 18030, Russes
Codes-barres compatibles	1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
Largeur du papier	58 mm / 60 mm / 80 mm
Grammage du papier	de 55 à 90 gr/m ²
Dimensions du rouleau	max. Ø 100 mm
Capteurs	Présence du papier (à bord de la tête) Capteur verinotch réglable NOTCH/TOP-NOTCH QFC Couvercle ouvert
Émulation	CUSTOM True Font
Interfaces	RS232 / USB / ETHERNET
Mémoire flash	Flash SPI 4Mo + 1Mo interne au micro
Mémoire RAM	64 Mo
Pilote	Windows Linux OPOS JavaPOS MAC OSX
Outil de logiciel	CePrinterSet; COM Virtuel; Doté de moniteur de statut
Alimentation	24 V DC ± 10%
Durée de vie tête	200 km
MCBF	1 millions de coupes
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (H) × 140 mm (P)
Poids	1,98 kg

MODÈLES



911HM010300733

PRINTER K3 ETH USB RS232



911HM010300B33

PRINTER K3 WIFI ETH USB RS232

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 01 avril 2020