


MODUS 3

Imprimante kiosque ultra compacte

Imprimante thermique ultra compacte conçue pour répondre aux exigences des kiosques minces, sans sacrifier les caractéristiques et la fonctionnalité. MODUS 3 unit toutes les caractéristiques d'une imprimante libre-service à des dimensions extrêmement compactes (116 Lx50 Px62 H), est super légère (seulement 400 g), munie d'un couvercle à ouverture totale et d'un mécanisme facile à inspecter et permet une maintenance facilitée.

- Ultra compacte (mm) : 116 (L) x 50 (D) x 62 (H)
- Largeur du papier : 54-82,5 mm
- Épaisseur du papier : 55-100 gsm
- Vitesse d'impression : 200 mm/s
- Interfaces : RS232 et USB 2.0 (carte incorporée)
- Polices de caractères internationales embarquées
- Pilote Windows et Linux[®]
- CustomPowerTool



CARACTÉRISTIQUES

Fiabilité

- Tête d'impression : 150 Km
- Coupe fiable avec coupe partielle: Massicot 1M coupes

Capteurs

- Fermeture couvercle
 - Présence papier en entrée
 - Encoche gauche
 - Anti-brouillage en option
 - Capteur papier presque terminé NPE en option
 - Capteur présence papier en sortie en option
-

ACCESSOIRES

- Fente papier
 - Porte-rouleau avec chargement du papier du haut
-

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	200 mm/s
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internationaux
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Format d'impression	Hauteur / largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Normal, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 54 à 82,5 mm
Grammage du papier	de 60 à 120 g/m ²
Épaisseur du papier	de 63 à 120 µm
Largeur d'impression	de 48 à 80 mm
Dimensions du rouleau	max. 80 mm
Capteurs	Température tête, présence papier, cran d'alignement, couvercle ouvert, papier presque terminé externe (en option)
Émulation	CUSTOM/POS
Interfaces	USB 2.0 pleine vitesse Série RS232
Mémoire flash	768 KO interne
Mémoire RAM	128 KO interne
Pilote	Windows Pilote auto-installable pour COM Virtuel (32/64 bits)
Alimentation	24 Vdc ±10 % (alimentateur externe en option)
Absorption moyenne	0.8 A
Durée de vie tête	150 km / 100 Millions d'impulsions (avec le papier conseillé)
MCBF	Coupe fiable avec coupe partielle: Massicot 1M coupes
Température de fonctionnement	de -20°C à +70°C
Dimensions	50,3(L) x 62,6(H) x 116,3(L) mm 62(L) x 62,6(H) x 116,3(L) mm avec sortie papier 158(L) x 88(H) x 116,3(L) mm avec bride porte-rouleau
Poids	400 g

MODÈLES



915LF010300300

PRINTER MODUS 3 USB RS232
COMPACT

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 26 mai 2020