



PLUS2

Imprimante panneau

- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier 58 mm
- Grammage du papier de 55 à 70gr/m2
- Dimensions du rouleau Ø 50 mm
- Alimentation 4 - 7,5 V CC (9-48 Vcc avec carte en option)
- Mémoire flash interne 4 Mo pour logos et polices de caractères
- Interfaces: RS232/TTL (sélectionnable avec interrupteur à bascule), mini USB
- Codes-barres: 1D et 2D (QRCODE)
- Polices de Caractère : Européen, International, Portugais et Nordique, Chinois (GB18030), Katakana, Arabe, Grec, Turque, Hébreux et Cyrillique
- Capteurs: température tête, présence de papier, porte ouverte (en option)
- Homologuées UL, CE, FCC
- Idéale pour les environnements difficiles, de - 20°C jusqu'à + 70°C

CARACTÉRISTIQUES

- LED d'état RGB
- Bouton FEED
- MODE ECO
- Fonctionnalité energy-efficient pour réduire les consommations



Avec un seul modèle d'imprimante, il est possible d'imprimer sur du papier adhésif "linerless" ou sur du papier thermique standard, permettant de satisfaire chaque exigence et tout type d'application

APPLICATIONS

- Instruments pour ateliers
- Instrumentations médicales
- Panneau PC et systèmes de contrôle
- Instruments de mesure de poids: industriels, portables
- Contrôles anti-incendie
- Instruments de stérilisation
- Taximètres
- Tachygraphes de camion
- Contrôle d'accès
- Dispositifs de mesure: duromètre électricité etc...

VERSIONS DISPONIBLES

- RS232/TTL et miniUSB
- Version mécanisme (sans carte électronique)

ACCESSOIRES

- Module à plage étendue (9-48 Vdc)

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, clips de fixation

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	24, 32, 40, 42
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	max. 50 mm/sec (sans fonctionnalités energy-efficient)
Série de polices de caractères	Européen, International, Portugais et Nordique, Chinois (GB18030), Katakana, Arabe, Grec, Turque, Hébreux et Cyrillique
Codes-barres compatibles	1D et QRCODE
Grammage du papier	de 55 à 70 g/m²
Dimensions du rouleau	Ø 50 mm
Capteurs	Température tête, présence de papier, porte ouverte (en option)
Émulation	Compatibilité Touche escape, PlusII
Interfaces	RS232/TTL, miniUSB,
Données Buffer	8kB
Mémoire flash	4 Mo (+768 Kb interne)
Mémoire RAM	128 Kb interne, 8 Mo externe
Mémoire graphique	4 Mo interne pour logos et polices de caractères
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentation	4 -7,5 V CC (9-48 Vcc avec carte en option)
Température de fonctionnement	0 à +50
Marques	UL, CE, FCC
Dimensions	56,9(L) x 85(H) x 85(P) mm
Poids	145 g

MODÈLES

**915CW180400322**

PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL

**915CW180265333**

PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL MOV

**915CW100300022**

PRINTING MECHANISM PLUS2

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE:
8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 30 avril 2025