



TK202III

Imprimante d'étiquettes et ATB pour bagages avec barre coupe-papier

TK202III est une imprimante pour tickets BPP et BTP dotée de micrologiciel natif AEA pour l'intégration rapide aux plates-formes CUTE et CUPPS, avec une vitesse d'impression fiable et rapide de 200 mm/s. Barre coupe-papier et écran. TK202III supporte la technologie UHF RFID en conformité avec IATA 1740C, standard EPC Gen2.



CARACTÉRISTIQUES

- Barre coupe-papier à 2 côtés
- BPP et BTP tout-en-un
- Compatible avec CUPPS et support natif AEA 2012, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
- Vitesses élevées jusqu'à 200 mm/sec
- Interface : USB et RS232 ; Ethernet en option
- Détection automatique de la longueur du ticket
- RFID en option
- Nouveau porte-rouleau de papier plat
- Alimentation entièrement automatique du papier sans gaspillages

FOCUS SUR

- Impression des codes-barres 1D et 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
- Interfaces Serial + USB
- Capteurs: capteurs opto inférieurs et supérieurs entièrement réglables pour toute largeur du ticket et pour détecter les trous
- La fonction tear-off function est parfaite pour réduire les coûts, pas d'usure sur le cutter aussi avec des étiquettes de bagages

ACCESSOIRES

- Disponible en version avec RFID

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Tête thermique fixe
Nombre de points	8 points/mm (203 dpi)
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	200 mm/sec
Série de polices de caractères	Latin, Grec, Chinois
Largeur du papier	54 mm (selon les spécifications IATA BTP - résolution 740) 82,5 mm (selon les spécifications IATA ATB - résolution 722e)
Grammage du papier	de 80 à 255 g/m ²
Dimensions du rouleau	max. 300 mm
Émulation	Compatible avec CUPPS et support natif AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 / USB
Données Buffer	64 Ko
Mémoire flash	16 Mo
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™ ; iOS
Alimentation	24 V DC ± 10%; Gamme Auto, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Absorption moyenne	0.8A (12,5% points allumés)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
Dimensions	252,1(L) x 192,6(H) x 216(P) mm
Poids	4 kg

MODÈLES



911BD050300313
PRINTER TK202III USB RS232
AVIATION



911BD070100313
PRINTER TK202III UHF RFID USB
RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 26 avril 2024