



TL60III

Imprimantes reçus/ billets 60mm

- Châssis en métal (alliage zinc/aluminium)
- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier 60 mm
- Épaisseur du papier: de 63 à 85 µm
- Vitesse > 140 mm/sec
- Interface RS232 et USB
- Codes-barres: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Polices de caractères: Européen, International, Portugais, Nordique, Chinois et Russe
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Capteurs: présence du papier et ouverture tête



CARACTÉRISTIQUES

- Très compacte: seulement 77 mm de hauteur
- Idéale pour les environnements difficiles, de -20°C jusqu'à + 70°C
- Support rouleau de papier multiposition: dessus, dessous ou derrière
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 80 mm
- Structure de métal assurant une rigidité accrue du mécanisme d'impression et une meilleure dissipation de la chaleur du moteur visant à accroître la stabilité et la fiabilité au fil du temps
- Distribution améliorée de la pression du rouleau-tête pour améliorer la qualité d'impression

APPLICATIONS

- Bornes libre-service
 - Guichets de banque
 - Machine à jeux
 - Terminaux de paiement
 - Systèmes qui éliminent les files d'attentes
 - Distributeurs automatiques
-

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, câble d'alimentation, vis de fixation pour support de rouleau de papier, support de rouleau de papier
-

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|---|
| Méthode d'impression | Thermique à tête fixe |
| Nombre de points | 8 points/mm |
| Colonnes | 24 - 32 - 44 |
| Résolution | 203 dpi |
| Vitesse d'impression (mm/sec) | 140 mm/sec |
| Série de polices de caractères | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI (en option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312) |
| Format d'impression | Normal, hauteur et largeur de 1 à 4, en caractères gras, négatif, souligné, en italique |
| Direction d'impression | Droit, 180° |
| Largeur du papier | 60 mm |
| Grammage du papier | de 55 à 80 g/m ² |
| Épaisseur du papier | de 63 à 85 µm |
| Dimensions du rouleau | max. 80 mm |
| Capteurs | Température tête, présence papier |
| Émulation | Custom/POS, TGH |
| Interfaces | RS232 + USB |
| Données Buffer | 2 Ko |
| Mémoire flash | 1 Mo |
| Mémoire graphique | 2 logos 448x584 points |
| Pilote | Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™ |
| Outil de logiciel | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API |
| Alimentation | 24 V +/- 10% |
| Absorption moyenne | 0.65A (12,5% points allumés) |
| MTBF | 172.000 heures (carte électronique) |
| Durée de vie tête | 50 km/ 100 M impulsions |
| Coupeur | TL60III Coupe partielle / totale TL60III EJ Coupe totale |
| Température de fonctionnement | -20°C + 70°C |
| Dimensions | 130(L)x105(P)x77(H) mm |
| Poids | 0,800 kg |

MODÈLES



915CJ040100300

PRINTER TL60III USB RS232



915CJ040200300

PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 22 juin 2026