



TL80III

Imprimantes reçus/ billets 80mm

- Châssis en métal (alliage zinc/aluminium)
- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier 80 mm
- Épaisseur du papier: de 63 à 85 µm
- Vitesse > 140 mm/sec
- Interface RS232 et USB
- Codes-barres: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Polices de caractères: Européen, International, Portugais, Nordique, Chinois et Russe
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Capteurs: présence papier, ouverture tête d'impression et papier presque terminé en option

CARACTÉRISTIQUES

- Très compacte: seulement 77 mm de hauteur
- Idéale pour les environnements difficiles, de -20°C jusqu'à + 70°C
- Support papier réglable
- Rouleau de papier multiposition: dessus, dessous ou derrière
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 90 mm
- Structure de métal assurant une rigidité accrue du mécanisme d'impression et une meilleure dissipation de la chaleur du moteur visant à améliorer la stabilité et la fiabilité au fil du temps
- Distribution améliorée de la pression du rouleau-tête pour améliorer la qualité d'impression

APPLICATIONS:

- Bornes libre-service
- Guichets de banque
- Machine à jeux
- Terminaux de paiement
- Bornes photographiques
- Systèmes qui éliminent les files d'attente
- Distributeurs automatiques

LOGICIEL:

- Moniteur de statut à distance
 - PrinterSet
 - CustomPowerTool
-

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, câble d'alimentation, vis de fixation pour support de rouleau de papier, support de rouleau de papier
-

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|---|
| Méthode d'impression | Thermique à tête fixe |
| Nombre de points | 8 points/mm |
| Colonnes | 33 - 43 - 60 |
| Résolution | 203 dpi |
| Vitesse d'impression (mm/sec) | 140 mm/sec |
| Série de polices de caractères | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI (en option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312) |
| Format d'impression | Normal, hauteur et largeur de 1 à 4, en caractères gras, négatif, souligné, en italique |
| Direction d'impression | Droit, 180° |
| Largeur du papier | 80 mm |
| Grammage du papier | de 55 à 80 g/m ² |
| Épaisseur du papier | de 63 à 85 µm |
| Dimensions du rouleau | max. 90 mm |
| Capteurs | Température tête, présence papier |
| Émulation | Custom/POS, TGH |
| Interfaces | RS232 + USB |
| Données Buffer | 2 Ko |
| Mémoire flash | 1 Mo |
| Mémoire graphique | 2 logos de 608x430 points |
| Pilote | Windows, Linux |
| Outil de logiciel | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool |
| Alimentation | 24 V +/- 10% |
| Absorption moyenne | 0.8A (12,5% points allumés) |
| MTBF | 172.000 heures (carte électronique) |
| Durée de vie tête | 50 km/ 100 M impulsions |
| MCBF | de 1 000 000 coupes |
| Température de fonctionnement | -20°C + 70°C |
| Dimensions | 128,7(L)x130,2(P)x77(H) mm |
| Poids | 0,900 kg |

MODÈLES



915CK020100300

PRINTER TL80III USB RS232

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 -
CODE UNIVOQUE: TI80WIO

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 08 avril 2021