



## VKP80III

L'imprimante kiosk la plus vendue avec l'exclusive fente à papier verte

VKP80III est l'imprimante kiosk pour reçus et billets, produit vedette et point de repère dans plus de 70 pays dans le monde entier. Compacte, flexible et robuste, elle a de nombreuses fonctionnalités comme le processeur hautes performances et la tête d'impression longue durée. Elle est indiquée pour tout type de kiosk, grâce au porte-ruban réglable et au chargement des deux côtés. VKP80III est dotée d'un système anti-grippage breveté avec commande de nettoyage de l'imprimante et élimination des grippages, fente éclairée de sortie du papier et présenteur de papier avec fonctions d'expulsion et retrait.



## ACCESSOIRES



### **OBTURATEUR POUR EXTÉRIEUR :**

- Empêche l'introduction accidentelle d'objets dans la fente de l'imprimante
  - Permet de réduire les coûts d'assistance technique sur place en augmentant considérablement la durée des composants internes
  - La mise à jour du micrologiciel n'est pas nécessaire
  - Facile à installer, même sur le terrain (retrofit)
  - Grammage minimum du papier 55 g/m2 avec 85 % d'humidité relative sans condensation
  - Température de fonctionnement -20/+ 70 °C
- 
- Kit de support de rouleau géant (diamètre jusqu'à 250 mm) avec capteur de fin de papier et prétensionneur
-

## FICHE TECHNIQUE

<b>Méthode d'impression</b>	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi / qualité d'impression potentialisée
Vitesse d'impression (mm/sec)	Grande vitesse >250 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 50 à 82,5 mm
Grammage du papier	de 55 à 110 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du rouleau	max. 150 mm (Jusqu'à 250 mm avec support de rouleau en option)
Émulation	CUSTOM / POS
Interfaces	RS232 + USB ETH + USB
Données Buffer	16 Ko texte/ 1 Mo graphique
Mémoire flash	5 Mo (dont 1 Mo disponible pour l'utilisateur)
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™ ; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ±10%
Absorption moyenne	1A (12,5% points allumés)
MTBF	450 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	200 km / 100 Milliards d' impulsions
MCCBF	1 000 000 coupes
Température de fonctionnement	-20°C + 70°C
Dimensions	143,5(L) x 76,4(H) x 116(P) mm
Poids	0,8 kg

## MODÈLES



## **915DX010100J00**

PRINTER VKP80III ETH USB SIDE  
CONNECTORS



## **915DX011700300**

PRINTER VKP80III USB RS232  
REAR CONNECTORS



## **915DX011900300**

PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE  
CONNECTORS

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 29 mai 2026