



VKP80III

L'imprimante kiosk la plus vendue avec l'exclusive fente à papier verte

VKP80III est l'imprimante kiosk pour reçus et billets, produit vedette et point de repère dans plus de 70 pays dans le monde entier. Compacte, flexible et robuste, elle a de nombreuses fonctionnalités comme le processeur hautes performances et la tête d'impression longue durée. Elle est indiquée pour tout type de kiosk, grâce au porte-ruban réglable et au chargement des deux côtés. VKP80III est dotée d'un système anti-grippage breveté avec commande de nettoyage de l'imprimante et élimination des grippages, fente éclairée de sortie du papier et présenteur de papier avec fonctions d'expulsion et retrait.



ACCESSOIRES



OBTURATEUR POUR EXTÉRIEUR :

- Empêche l'introduction accidentelle d'objets dans la fente de l'imprimante
 - Permet de réduire les coûts d'assistance technique sur place en augmentant considérablement la durée des composants internes
 - La mise à jour du micrologiciel n'est pas nécessaire
 - Facile à installer, même sur le terrain (retrofit)
 - Grammage minimum du papier 55 g/m2 avec 85 % d'humidité relative sans condensation
 - Température de fonctionnement -20/+ 70 °C
-
- Kit de support de rouleau géant (diamètre jusqu'à 250 mm) avec capteur de fin de papier et prétensionneur
-

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi / qualité d'impression potentialisée
Vitesse d'impression (mm/sec)	Grande vitesse >250 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 50 à 82,5 mm
Grammage du papier	de 55 à 110 g/m ²
Dimensions du rouleau	max. 150 mm (Jusqu'à 250 mm avec support de rouleau en option)
Émulation	CUSTOM / POS
Interfaces	RS232 + USB ETH + USB
Données Buffer	16 Ko texte/ 1 Mo graphique
Mémoire flash	5 Mo (dont 1 Mo disponible pour l'utilisateur)
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™ ; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ±10%
Absorption moyenne	1A (12,5% points allumés)
MTBF	450 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	200 km / 100 Milliards d' impulsions
MCCBF	1 000 000 coupes
Température de fonctionnement	-20°C + 70°C
Dimensions	143,5(L) x 76,4(H) x 116(P) mm
Poids	0,8 kg

MODÈLES



915DX010100J00

PRINTER VKP80III ETH USB SIDE
CONNECTORS



915DX011700300

PRINTER VKP80III USB RS232
REAR CONNECTORS



915DX011900300

PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE
CONNECTORS

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 09 juillet 2026