



VKP80III F

L'imprimante fiscale kiosk plus compacte

- Haute qualité d'impression 200 dpi
- Largeur du papier 80 mm
- Grammage du papier de 60 à 110 g/m²
- Vitesse > 200 mm/sec
- Émission et Retrait (vitesse > de 1 000 mm/s)
- Rouleau de papier (diamètre 150 mm) et en accordéon (450 billets)
- Rouleau de papier multi-position (3 positions des deux côtés)
- Grande fiabilité et robustesse
- Interface RS232 + USB 2.0 pleine vitesse + Ethernet
- Codes à barres imprimables : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QRCODE, GS1-DATABAR
- Polices de caractères True Font supportés
- Tête d'impression de longue durée (150 km)
- Massicot hautement performant : > de 1 000 000 coupes
- Capteurs : présence papier en entrée, présence papier en sortie, température tête, position éjecteur, ouverture groupe d'impression, position protection escamotable, papier presque terminé avec bride porte-rouleau extérieur



CARACTÉRISTIQUES

- 10 PLU (avec code EAN)
- Programmation description du département et PLU jusqu'à 22 caractères
- Programmation en-tête jusqu'à 36 caractères sur 9 lignes
- Dateur automatique avec impression de l'horaire permanent
- Déduction opérations erronées, annulation ticket erroné, retour de la marchandise
- Calcul, impression et affichage du rendu de monnaie
- Recouvrement créances
- Calcul TVA et division des taux
- Mémorisation et impression code fiscal, n° TVA et données clients
- Mise à zéro fiscale
- Contrôle ticket ouvert depuis clavier

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES:

- L'imprimante fiscale kiosk plus compacte : seulement 129,1x143,5x77,9 mm
- Flexible : support rouleau séparé du corps de l'imprimante avec chargement du papier ergonomique du côté droit ou gauche, parfait pour tout type de borne
- Système anti-bourrage avec commande de nettoyage imprimante et élimination bourrage papier
- Émission et retrait du ticket automatique
- Fonction de retrait sans présentation du ticket
- Fonction Hot swap : Possibilité de retirer l'imprimante de la borne sans l'éteindre
- Tête d'impression avec fonction d'autodiagnostic : possibilité de connaître le nombre de points qui ne fonctionnent pas
- Largeur d'impression : 80 mm
- Formats d'impression : hauteur double, largeur double, gras, comprimé, italique
- Température de fonctionnement : de 0 °C à +50 °C

APPLICATIONS:

- Billetterie automatique
- Caisse de sortie automatique

FOCUS SUR:

Imprimante avec journal des transactions électroniques :

L'imprimante permet la sauvegarde des données reçues dans la mémoire flash en format de texte ou d'image, les données peuvent être simplement lues par une clé USB (Mémoire de masse).

ACCESSOIRES



Obturbateur pour l'extérieur:

- Il offre la possibilité de réduire les coûts liés à l'assistance technique sur place, dans la mesure où il augmente la durée de vie des composants internes de manière significative
- Il évite l'intrusion accidentelle d'objets dans la fente de l'imprimante
- Il n'est pas nécessaire de mettre à jour les logiciels
- Il s'installe facilement, même sur le terrain (retrofit)
- Poids minimum du papier 60 g/m² avec 85 % d'humidité sans condensation
- Températures de fonctionnement -20 / +70 °C

Kit cadre adaptateur VKP80III F :

Adaptateur pour l'installation à la place d'une imprimante fiscale pour borne VKP80II-XF. Cet adaptateur permet d'installer une nouvelle imprimante fiscale pour borne VKP80III-F à la place d'une VKP80II-XF assurant l'occupation du même espace à l'intérieur de la borne et en évitant toute intervention de type mécanique dû aux dimensions d'encombrement différentes des deux produits.

FICHE TECHNIQUE

Journal des transactions électronique	Micro SD
Stockage de masse	Mémoire flash : 2 Mo (+1 Mo interne micro) Mémoire RAM : 128 Ko interne, 8 Mo externe Mémoire RAM sans batterie : 64 Ko Mémoire fiscale : 256 Ko (2 500 mises à zéro)
Largeur du papier	80 mm
Vitesse d'impression	200 mm/sec
Interfaces	RS232, USB, ETHERNET
Départements	30 (libres et préfixés)
Clients	10 (avec gestion du total vendu)
Opérateurs	2 (avec possibilité de mot de passe)
Formes de paiements	10 programmables
Modificateurs vente	Remises et majorations sur article, subtotal, par valeur et pourcentage
Taux TVA	6
Rapport	Fiscaux, financiers, statistiques des ventes et historiques
Dimensions	143,5(L) x 77,9(H) x 129,1(W) mm
Résolution	203 dpi
Dimension du rouleau	150 mm maxi
Absorption moyenne	1,2 A
Alimentation	24 Vcc ±10 % (alimentateur externe en option)
MTBF	150 000 heures (carte électronique)
Poids	800 g

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 18 octobre 2019