



## D4X

### Stampante termica per etichette

**D4X** è una stampante termica diretta da 4", progettata per garantire velocità, affidabilità e semplicità in ogni contesto lavorativo. Compatta e robusta, si adatta ai banchi di vendita al dettaglio, ai back office e alle aree di spedizione più trafficate, riducendo gli spazi d'ingombro senza rinunciare alle prestazioni. La compatibilità con i linguaggi di stampa più comuni, le opzioni di connettività avanzate e gli strumenti software intuitivi per la creazione di etichette ne fanno una soluzione pronta all'uso, perfettamente integrabile in ogni flusso di lavoro.



## CARATTERISTICHE

### **1. Stampante termica diretta per etichette da 4" ad alta performance, progettata per ritmi di lavoro elevati**

La stampa è affidabile, in grado di fornire etichette personalizzate, perfetta per le spedizioni, la vendita al dettaglio e per supportare il personale che lavora dietro le quinte.

### **2. Alta risoluzione da 203 dpi, con una velocità di stampa da 8 ips**

Alla straordinaria qualità di stampa si affianca l'efficienza delle prestazioni, in grado di soddisfare qualsiasi carico di lavoro.

### **3. Il Bluetooth opzionale consente la stampa da tablet e dispositivi mobili**

La connettività Bluetooth garantisce un'esperienza di stampa facile e intuitiva.

### **4. Emulazione PZPL per una gestione semplificata delle etichette**

Compatibile con i linguaggi di controllo stampanti maggiormente diffusi, garantisce un funzionamento senza interruzioni.

### **5. BarTender UltraLite consente di creare e personalizzare agevolmente le etichette**

Potrete progettare, modificare e gestire facilmente le etichette con strumenti versatili e funzioni intelligenti che rendono la creazione di etichette più veloce.

## MERCATI

- Retail e Hospitality
  - Alimentari
  - Chioschi di pagamento
  - Trasporti pubblici
  - Parcheggi
  - Magazzino, logistica e servizi postali
  - Gaming, Lottery & Betting
  - Produzione
  - Banking
-

## SCHEDA TECNICA

|                                      | D4X USB ETH                                                                                                                                                                                                                                   | D4X USB ETH + BT                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa                     | Diretta (DT)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| Risoluzione                          | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Velocità di stampa                   | Fino a 8 ips                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| Lunghezza massima di stampa          | 1296 mm                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Larghezza di stampa                  | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| Sensori                              | Trasmissivo / Riflessivo                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Memoria RAM                          | 32 MB                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Memoria flash                        | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| CPU                                  | RISC a 32-bit                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Tipo di supporto                     | Carta continua, Gap, Black Mark, Etichetta con fori perforati                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Larghezza supporto                   | da 25 a 110 mm                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Spessore supporto                    | da 0,06 a 0,25 mm                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| Diam. Est. Supporto                  | 5" Max                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| Ribbon                               | NA                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| Linguaggio di emulazione             | PZPL, ZEPL, ZTSL                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| Interfacce                           | 1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps                                                                                                                                                                                                  | 1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps, 1x BT 5.2/ BLE |
| Codici a barre 1D/2D supportati      | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codeabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) digits add-on, MSI, GS1 DataBar<br>2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec            |                                                              |
| Caratteri                            | Caratteri Bitmap: Dimensione 6, 8, 12, 16, 32, OCR A e OCR B   Rotazione: 90°, 180°, 270°<br>Scala: Espandibile fino a 10× sia in senso orizzontale che verticale<br>Caratteri TTF: Monotype CG Triumvirate. Ruotabile a 0°, 90°, 180° e 270° |                                                              |
| Driver                               | WIN, MAC, Android, Linux, Chrome OS                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Display                              | un pulsante, 1 LED a 3 colori                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Alimentazione                        | US / EU                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Temperatura di funzionamento         | da 41° a 104° F (da 5° a 40° C)                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Umidità                              | da 25% a 85% RH, assenza di condensazione                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| Software di gestione della stampante | BarTender UltraLite                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Dimensioni                           | 175 mm (L) x 219 mm (P) x 163 mm (A)                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| Peso                                 | 1.37 kg / 3 lbs                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |

## MODELLI



## **911PZ010100J33**

STAMPANTE ETICHETTE D4X ETH  
USB



## **911PZ010200J33**

STAMPANTE ETICHETTE D4X ETH  
USB BLUETOOTH

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026