



D4X

Stampante termica per etichette

D4X è una stampante termica diretta da 4", progettata per garantire velocità, affidabilità e semplicità in ogni contesto lavorativo. Compatta e robusta, si adatta ai banchi di vendita al dettaglio, ai back office e alle aree di spedizione più trafficate, riducendo gli spazi d'ingombro senza rinunciare alle prestazioni. La compatibilità con i linguaggi di stampa più comuni, le opzioni di connettività avanzate e gli strumenti software intuitivi per la creazione di etichette ne fanno una soluzione pronta all'uso, perfettamente integrabile in ogni flusso di lavoro.



CARATTERISTICHE

1. Stampante termica diretta per etichette da 4" ad alta performance, progettata per ritmi di lavoro elevati

La stampa è affidabile, in grado di fornire etichette personalizzate, perfetta per le spedizioni, la vendita al dettaglio e per supportare il personale che lavora dietro le quinte.

2. Alta risoluzione da 203 dpi, con una velocità di stampa da 8 ips

Alla straordinaria qualità di stampa si affianca l'efficienza delle prestazioni, in grado di soddisfare qualsiasi carico di lavoro.

3. Il Bluetooth opzionale consente la stampa da tablet e dispositivi mobili

La connettività Bluetooth garantisce un'esperienza di stampa facile e intuitiva.

4. Emulazione PZPL per una gestione semplificata delle etichette

Compatibile con i linguaggi di controllo stampanti maggiormente diffusi, garantisce un funzionamento senza interruzioni.

5. BarTender UltraLite consente di creare e personalizzare agevolmente le etichette

Potrete progettare, modificare e gestire facilmente le etichette con strumenti versatili e funzioni intelligenti che rendono la creazione di etichette più veloce.

MERCATI

- Retail e Hospitality
 - Alimentari
 - Chioschi di pagamento
 - Trasporti pubblici
 - Parcheggi
 - Magazzino, logistica e servizi postali
 - Gaming, Lottery & Betting
 - Produzione
 - Banking
-

SCHEDA TECNICA

	D4X USB ETH	D4X USB ETH + BT
Metodo di stampa	Diretta (DT)	
Risoluzione	203 dpi	
Velocità di stampa	Fino a 8 ips	
Lunghezza massima di stampa	1296 mm	
Larghezza di stampa	108 mm	
Sensori	Trasmissivo / Riflessivo	
Memoria RAM	32 MB	
Memoria flash	128 MB	
CPU	RISC a 32-bit	
Tipo di supporto	Carta continua, Gap, Black Mark, Etichetta con fori perforati	
Larghezza supporto	da 25 a 110 mm	
Spessore supporto	da 0,06 a 0,25 mm	
Diam. Est. Supporto	5" Max	
Ribbon	NA	
Linguaggio di emulazione	PZPL, ZEPL, ZTSL	
Interfacce	1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps	1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps, 1x BT 5.2/ BLE
Codici a barre 1D/2D supportati	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codeabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) digits add-on, MSI, GS1 DataBar 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Caratteri	Caratteri Bitmap: Dimensione 6, 8, 12, 16, 32, OCR A e OCR B Rotazione: 90°, 180°, 270° Scala: Espandibile fino a 10× sia in senso orizzontale che verticale Caratteri TTF: Monotype CG Triumvirate. Ruotabile a 0°, 90°, 180° e 270°	
Driver	WIN, MAC, Android, Linux, Chrome OS	
Display	un pulsante, 1 LED a 3 colori	
Alimentazione	US / EU	
Temperatura di funzionamento	da 41° a 104° F (da 5° a 40° C)	
Umidità	da 25% a 85% RH, assenza di condensazione	
Software di gestione della stampante	BarTender UltraLite	
Dimensioni	175 mm (L) x 219 mm (P) x 163 mm (A)	
Peso	1.37 kg / 3 lbs	

MODELLI



911PZ010100J33

STAMPANTE ETICHETTE D4X ETH
USB



911PZ010200J33

STAMPANTE ETICHETTE D4X ETH
USB BLUETOOTH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026