



## D4X

### Stampante termica per etichette

**D4X** è una stampante termica diretta da 4", progettata per garantire velocità, affidabilità e semplicità in ogni contesto lavorativo. Compatta e robusta, si adatta ai banchi di vendita al dettaglio, ai back office e alle aree di spedizione più trafficate, riducendo gli spazi d'ingombro senza rinunciare alle prestazioni. La compatibilità con i linguaggi di stampa più comuni, le opzioni di connettività avanzate e gli strumenti software intuitivi per la creazione di etichette ne fanno una soluzione pronta all'uso, perfettamente integrabile in ogni flusso di lavoro.



## CARATTERISTICHE

### **1. Stampante termica diretta per etichette da 4" ad alta performance, progettata per ritmi di lavoro elevati**

La stampa è affidabile, in grado di fornire etichette personalizzate, perfetta per le spedizioni, la vendita al dettaglio e per supportare il personale che lavora dietro le quinte.

### **2. Alta risoluzione da 203 dpi, con una velocità di stampa da 8 ips**

Alla straordinaria qualità di stampa si affianca l'efficienza delle prestazioni, in grado di soddisfare qualsiasi carico di lavoro.

### **3. Il Bluetooth opzionale consente la stampa da tablet e dispositivi mobili**

La connettività Bluetooth garantisce un'esperienza di stampa facile e intuitiva.

### **4. Emulazione PZPL per una gestione semplificata delle etichette**

Compatibile con i linguaggi di controllo stampanti maggiormente diffusi, garantisce un funzionamento senza interruzioni.

### **5. BarTender UltraLite consente di creare e personalizzare agevolmente le etichette**

Potrete progettare, modificare e gestire facilmente le etichette con strumenti versatili e funzioni intelligenti che rendono la creazione di etichette più veloce.

## MERCATI

- Retail e Hospitality
  - Alimentari
  - Chioschi di pagamento
  - Trasporti pubblici
  - Parcheggi
  - Magazzino, logistica e servizi postali
  - Gaming, Lottery & Betting
  - Produzione
  - Banking
-

## SCHEDA TECNICA

	D4X USB ETH	D4X USB ETH + BT
Metodo di stampa	Diretta (DT)	
Risoluzione	203 dpi	
Velocità di stampa	Fino a 8 ips	
Lunghezza massima di stampa	1296 mm	
Larghezza di stampa	108 mm	
Sensori	Trasmissivo / Riflessivo	
Memoria RAM	32 MB	
Memoria flash	128 MB	
CPU	RISC a 32-bit	
Tipo di supporto	Carta continua, Gap, Black Mark, Etichetta con fori perforati	
Larghezza supporto	da 25 a 110 mm	
Spessore supporto	da 0,06 a 0,25 mm	
Diam. Est. Supporto	5" Max	
Ribbon	NA	
Linguaggio di emulazione	PZPL, ZEPL, ZTSL	
Interfacce	1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps	1x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps, 1x BT 5.2 / BLE
Codici a barre 1D/2D supportati	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codeabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) digits add-on, MSI, GS1 DataBar 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Caratteri	Caratteri Bitmap: Dimensione 6, 8, 12, 16, 32, OCR A e OCR B   Rotazione: 90°, 180°, 270° Scala: Espandibile fino a 10× sia in senso orizzontale che verticale Caratteri TTF: Monotype CG Triumvirate. Ruotabile a 0°, 90°, 180° e 270°	
Driver	WIN, MAC, Android, Linux, Chrome OS	
Display	un pulsante, 1 LED a 3 colori	
Alimentazione	US / EU	
Temperatura di funzionamento	da 41° a 104° F (da 5° a 40° C)	
Umidità	da 25% a 85% RH, assenza di condensazione	
Software di gestione della stampante	BarTender UltraLite	
Dimensioni	175 mm (L) x 219 mm (P) x 163 mm (A)	
Peso	1.37 kg / 3 lbs	

## MODELLI



## **911PZ010100J33**

STAMPANTE ETICHETTE D4X ETH  
USB



## **911PZ010200J33**

STAMPANTE ETICHETTE D4X ETH  
USB BLUETOOTH

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026