



FT190 II

Stampante termica industriale da pannello

- Elevata qualità di stampa termica a 200 dpi
- Larghezza carta 58 mm
- Dimensioni rotolo Ø 50mm
- Velocità > 30 mm/sec
- Interfaccia RS232
- Codici a barre: UPC-A, UPCE, EAN 13, EAN 8, CODE 39, INTERLEAVED 2- 5, CODABAR
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico
- Sensori: fine carta
- Dimensioni (LxWxH): 119x119x45,5mm
- Peso: 362gr (senza rotolo di carta)



CARATTERISTICHE

- Facile installazione e fissaggio universale a pannelli con diversi spessori
- All'apertura dei pannelli frontali, tutte le parti meccaniche si posizionano in modo da facilitare il caricamento della carta

APPLICAZIONI:

- Strumenti di misura
- Pesatura
- Sistemi antifurto
- Analisi gas

VERSIONI DISPONIBILI:

- FT190 II RS232 RTCK
- FT190 II RS232 RTCK + input voltaggio esteso 9/40V

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	24/40
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	>30mm/sec
Set caratteri	Normale ed espanso
Formato di stampa	Normale, doppia altezza e larghezza, negativo, sottolineato, grassetto
Direzione di stampa	Dritto, 180°
Larghezza carta	58 mm ÷ 0,5 mm
Dimensioni rotolo	Ø 50 mm max
Emulazione	Custom
Interfacce	RS232, Centronics
Buffer dati	1 KB
Memoria flash	64 KB
Driver	Windows
Tool software	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Alimentazione	5 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1.2A (12,5% dots accesi)
MTBF	260.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50 Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	119x119x45,5mm
Peso	362 gr

MODELLI



915AG020200133

STAMPANTE FT190II RS232 RTCK



915AG020400133

STAMPANTE FT190II RS232 RTCK
9-40VDC

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04 giugno 2020