



## K3

### Elegante, pratica e altamente performante

La nuova K3, con cui Custom raggiunge la vetta tecnologica delle stampanti POS e Retail, è ideale per la stampa di scontrini, coupon, comande cucina, fatture e biglietti. K3 è un prodotto elegante, pratico e altamente performante, pensato e disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente: tanto prestigioso e raffinato nel negozio di moda quanto serio e funzionale nel ristorante di classe o in un grande magazzino. K3 dispone di un pacchetto tecnologico all'avanguardia, dotato di modulo WiFi, application notes per Android e la possibilità di stampare da dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad. L'utilizzo del prodotto è ulteriormente semplificato con i tasti tattili luminosi di feed e apertura coperchio in modo da rendere K3 intuitiva e performante da subito. Inoltre la segnalazione di richiesta assistenza è facilmente riconoscibile tramite l'accensione di un led mentre, al consumarsi di un rotolo, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l'utente a una semplice e veloce sostituzione. K3 consente il montaggio verticale a parete. ***K3 renderà indimenticabile l'esperienza nel vostro locale dal primo all'ultimo minuto.***



## SCHEDA TECNICA

<b>Metodo di stampa</b>	Stampa termica
<b>Numero di dot</b>	8 dots / mm
<b>Risoluzione</b>	203dpi
<b>Velocità di stampa (mm/sec)</b>	350 mm/s
<b>Taglierina</b>	Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale
<b>Set caratteri</b>	Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi
<b>Numero colonne</b>	32      42      56
<b>Dimensione caratteri</b>	2.25 x 3   1.625 x 3   1.25 x 3 (L x H mm)-Normale
<b>Barcode supportati</b>	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
<b>Larghezza carta</b>	58mm / 60mm / 80mm
<b>Grammatura carta</b>	da 55 a 90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Dimensioni rotolo</b>	max Ø 100mm
<b>Sensori</b>	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta Rilevatore tacca nera di allineamento regolabile (opzionale) Rilevatore tacca nera di allineamento sul lato non termico (opzionale)
<b>Emulazione</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfacce</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Memoria flash</b>	Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro
<b>Memoria RAM</b>	64 Mb
<b>Buffer di ricezione</b>	16 kB
<b>Driver</b>	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
<b>Tool software</b>	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
<b>Alimentazione</b>	24 Vdc ± 10%
<b>Vita testina</b>	200 Km
<b>Temperatura di funzionamento</b>	0°C + 50°C
<b>Dimensioni</b>	206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A)
<b>Peso</b>	1,98 Kg

---

## MODELLI



### **911HM060200733**

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026