



## KM216HIII

### Stampante documenti A4

- Nuovo **processore di ultima generazione**
- Qualità di stampa 200 dpi
- Documenti formato A4 (210/216 mm)
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità di stampa > 180 mm/sec
- Bocchetta carta illuminata (equipaggiamento standard)
- RS232+USB+Ethernet a bordo: 3 interfacce di comunicazione di serie
- Aggiornabile da remoto grazie all'interfaccia Ethernet
- Fonts internazionali a bordo
- Stampa barcode 1D e 2D
- Software PrinterSet: uno strumento per una gestione completa, facile e veloce della tua stampante
- Software CPT: Custom Power Tool per la personalizzazione dei tuoi biglietti/ricevute
- Funzione dot-saving



## CARATTERISTICHE

- Compatibilità 100% hardware con la precedente versione
- Ingresso carta regolabile
- Semplice e robusto espulsore motorizzato
- Prevenzione Dot Danneggiati: funzione che consente di prevenire il deterioramento dei dot sollecitati da particolari stampe come grafici o tabelle
- Taglierina altamente affidabile: più di 300.000 tagli
- Dimensioni: 270x180x90mm
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, sensore tacca, presenza carta in uscita, quasi fine carta (opzionale)
- Ideale quando il biglietto/documento è sempre della stessa lunghezza (kiosko biglietti per imbarchi aeroportuali)

## APPLICAZIONI:

- Kioski informativi
- Kioski multimediali e internet
- Kioski documentazione
- Sportelli bancari
- Assicurazione self-service
- Kioski risorse umane
- Carte d'imbarco

## SOFTWARE:



**SOFTWARE PrinterSet** : per aggiornare loghi, modificare caratteri, impostare parametri di funzionamento e aggiornare il firmware della stampante. Creare un file che include le diverse personalizzazioni SW e inviarle alla stampante attraverso l'interfaccia per un settaggio semplice e veloce.

- Gestione completa da remoto tramite web server interno
- Invio automatico email per scopi di servizio
- Aggiornamento remoto di logo e font
- Driver disponibili nel disco flash della stampante
- Dll status monitor
- Driver autoinstallanti per WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support)
- Linux Driver (C.U.P.S.) 32/64 bit compatibile
- Sw EthLocator per cercare stampanti collegate alla rete e poi configurarne i parametri
- Software CPT: CustomPowerTool per la personalizzazione dei tuoi biglietti/ricevute

**SCHEDA TECNICA**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Metodo di stampa</b>      | Termica a testina fissa  |
| Numero di dot                | 8 dots/mm  |
| Risoluzione                  | 203 dpi  |
| Velocità di stampa (mm/sec)  | 180 mm/sec (in base all'alimentazione usata)                                       |
| Set caratteri                | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internazionale                                  |
| Barcode supportati           | 1D e 2D  |
| Formato di stampa            | Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, inverso, sottolineato, corsivo, grassetto |
| Direzione di stampa          | Dritto, 90°, 180°, 270°  |
| Larghezza carta              | 210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)  |
| Grammatura carta             | da 58 a 78 g/m <sup>2</sup>  |
| Spessore carta               | da 63 a 85 µm  |
| Dimensioni rotolo            | Ø 180mm max  |
| Emulazione                   | CUSTOM/POS   |
| Interfacce                   | RS232 + USB + Ethernet   |
| Buffer dati                  | 19 KB  |
| Memoria flash                | 2MB flash interna e 8MB flash esterna SPI  |
| Memoria RAM                  | 128Kbytes  |
| Memoria grafica              | 5 loghi da 1600 x 327 dots   |
| Driver                       | WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Linux; Android  |
| Tool software                | PrinterSet, CustomPowerTool, DLL per sviluppatori, EthLocator                      |
| Alimentazione                | 24 Vdc ± 10%   |
| Assorbimento medio           | 2.5A (12,5% dots accesi)   |
| MTBF                         | 200.000 ore (scheda elettronica)   |
| Vita testina                 | 100Km / 100M impulsi   |
| MCBF                         | 300.000 tagli  |
| Temperatura di funzionamento | 0°C + 50°C   |
| Dimensioni                   | 270 x 180 x 90 mm  |
| Peso                         | 4.8 Kg   |

**MODELLI****915AS060100700**

STAMPANTE KM216HIII ETH USB  
RS232 ESPUL.

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2019