



KM216HIII

Stampante documenti A4

- Nuovo **processore di ultima generazione**
- Qualità di stampa 200 dpi
- Documenti formato A4 (210/216 mm)
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità di stampa > 180 mm/sec
- Bocchetta carta illuminata (equipaggiamento standard)
- RS232+USB (o Virtual COM)+Ethernet a bordo: 3 interfacce di comunicazione di serie
- Aggiornabile da remoto grazie all'interfaccia Ethernet
- Fonts internazionali a bordo
- Stampa barcode 1D e 2D
- Software PrinterSet: uno strumento per una gestione completa, facile e veloce della tua stampante
- Software CPT: Custom Power Tool per la personalizzazione dei tuoi biglietti/ricevute
- Funzione dot-saving



CARATTERISTICHE

- Compatibilità 100% hardware con la precedente versione
- Ingresso carta regolabile
- Semplice e robusto espulsore motorizzato
- Prevenzione Dot Danneggiati: funzione che consente di prevenire il deterioramento dei dot sollecitati da particolari stampe come grafici o tabelle
- Taglierina altamente affidabile: più di 300.000 tagli
- Dimensioni: 270x180x90mm
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, sensore tacca, presenza carta in uscita, quasi fine carta (opzionale)
- Ideale quando il biglietto/documento è sempre della stessa lunghezza (kiosko biglietti per imbarchi aeroportuali)
- Gestione completa da remoto tramite web server interno
- Invio automatico email per scopi di servizio
- Aggiornamento remoto di logo e font
- Driver disponibili nel disco flash della stampante

APPLICAZIONI

- Kioski informativi
- Kioski multimediali e internet
- Kioski documentazione
- Sportelli bancari
- Assicurazione self-service
- Kioski risorse umane
- Carte d'imbarco

ACCESSORI

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, manuale, staffe di fissaggio aggiuntive, rotolo di carta, cavo di collegamento, alimentatore
-

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	180 mm/sec (in base all'alimentazione usata)
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internazionale
Barcode supportati	1D e 2D
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, inverso, sottolineato, corsivo, grassetto
Direzione di stampa	Dritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)
Grammatura carta	da 58 a 78 g/m ²
Spessore carta	da 63 a 85 µm
Dimensioni rotolo	Ø 180mm max
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232 + USB (o Virtual COM) + Ethernet
Buffer dati	19 KB
Memoria flash	2MB flash interna e 8MB flash esterna SPI
Memoria RAM	128Kbytes
Memoria grafica	5 loghi da 1600 x 327 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	3.1 A (12,5% dots accesi)
MTBF	200.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
MCBF	300.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	270 x 180 x 90 mm
Peso	4.8 Kg

MODELLI



915AS060100700

STAMPANTE KM216HIII ETH USB
RS232 ESPUL.

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026