

## KPM150HIII

### Stampante di biglietti compatta per integrazione OEM

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta da 20 a 54 mm
- Grammatatura carta da 80 a 180 g/m<sup>2</sup>
- Velocità > 180 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB (o Virtual COM)
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Stampa codice a barre 1D e 2D : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Supporto caratteri True Font; Font: qualsiasi lingua disponibile
- Sensori: temperatura testina, presenza ticket, rilevatore tacca in 3 posizioni, rilevatore di gap traslucido e foro (settaggio tramite software), presenza ticket in uscita, coperchio aperto, quasi fine carta esterno



## CARATTERISTICHE

- Lunga durata grazie alla robusta struttura interna in acciaio
- Alta affidabilità
- Processore a 266 MHz

## APPLICAZIONI

- Biglietti parcheggio
- Biglietti bus e metro
- Aeroporti: etichette bagaglio
- Bigliettazione self service
- Biglietti eventi
- Stampa braccialetti per ospedali e parchi divertimento


## Contenuto della confezione:

- Dispositivo, cavo adattatore, sensore carta in esaurimento con cavo
-

## SCHEMA TECNICA

<b>Metodo di stampa</b>	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	>180 mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Diritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	Da 20mm a 54mm
Grammatura carta	da 80 a 180 g/m <sup>2</sup>
Diametro rotolo esterno	max. 200 mm
Emulazione	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfacce	RS232 + USB (o Virtual COM)
Buffer dati	64 KB
Memoria flash	18 MB
Memoria grafica	Gestione dinamica dei loghi (max 2 MB memoria grafica)
Memory card SD/MMC	2 GB (capacità massima)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Specifiche elettriche	Dispositivo: 24 Vdc ± 10% Alimentatore (opzionale): da 100 Vac a 240 Vac
Assorbimento medio	0.8A (12,5% dots accesi)
Vita testina	150 Km / 100M impulsi
Taglierina	Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale
Temperatura di funzionamento	da -10°C a +60°C
Dimensioni	171 mm (Lu) x 122 mm (H) x 114 mm (La) 194 mm (Lu) x 122 mm (H) x 114 mm (La) con Kit ritenuta ticket 194 mm (Lu) x 122 mm (H) x 114 mm (La) con Kit espulsore motorizzato in plastica
Peso	1,85 Kg 1,9 Kg con Kit ritenuta ticket 1,95 Kg con Kit espulsore motorizzato in plastica

## MODELLI



## **915FB030100300**

STAMPANTE KPM150HIII USB

RS232

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2026