



KPM216HIII ETH

Stampante documenti A4

- Nuovo **processore di ultima generazione**
- Nuova testina di stampa con qualità di stampa più alta
- Velocità > di 200mm/sec
- Bocchetta carta illuminata (equipaggiamento standard)
- In posizione verticale è prevista la funzione di retracting, di supporto del rotolo carta o fan fold: la stampante è profonda solo 8cm!
- RS232+USB (o Virtual COM)+Ethernet a bordo: 3 interfacce di comunicazione di serie
- Aggiornabile da remoto grazie all'interfaccia Ethernet
- Fonts internazionali a bordo
- Stampa barcode 1D e 2D
- Software PrinterSet: uno strumento per una gestione complete, facile e veloce della tua stampante
- Software CPT: CustomPowerTool per la personalizzazione dei tuoi biglietti/ricevute
- Funzione dot-saving



CARATTERISTICHE

- Elevata qualità di stampa (300 dpi)
- Presenter dotato di molte funzionalità, evita gli inceppamenti della carta in uscita tramite il ritiro della ricevuta non ritirata o tramite il ritiro della stessa all'interno del kiosk, al fine di proteggere la privacy dell'utente
- Ingresso carta regolabile
- Prevenzione Dot Danneggiati: funzione che consente di evitare il deterioramento dei dot sollecitati da particolari stampe speciali come grafici o tabelle
- Compatibilità 100% hardware con la precedente versione ETH
- Invio automatico email per scopi di servizio
- Aggiornamento remoto di logo e font
- Driver disponibili nel disco flash della stampante

APPLICAZIONI

- Kioski moduli e documenti
- Sportelli bancari
- Assicurazioni self service
- Kioski informativi
- Kioski internet e multimediali
- Kioski risorse umane
- Carte d'imbarco
- E-ticketing

VERSIONI DISPONIBILI

- Seriale+USB+Ethernet 200 dpi 24V
 - Seriale+USB+Ethernet 300 dpi 24V
-

ACCESSORI

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, cavo di collegamento + scheda sensore mancanza carta esterna, staffe di fissaggio aggiuntive con viti, cavo di alimentazione
-

SCHEMA TECNICA

	Modello da 200 dpi	Modello da 300 dpi
Metodo di stampa	Termica a testina fissa	
Numero di dot	8 dots/mm	12 dots/mm
Risoluzione	203 dpi	300 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/sec	
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internazionale	
Barcode supportati	1D e 2D	
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, inverso, sottolineato, corsivo, grassetto	
Direzione di stampa	Diritto, 90°, 180°, 270°	
Larghezza carta	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)	
Grammatura carta	da 58 a 78 g/m ²	
Spessore carta	da 63 a 85 µm	
Dimensioni rotolo	Ø 180mm max	
Emulazione	CUSTOM/POS	
Interfacce	RS232 + USB (o Virtual COM) + Ethernet	
Buffer dati	19 KB	
Memoria flash	2MB flash interna e 8MB flash esterna SPI	
Memoria RAM	128Kbytes	
Memoria grafica	5 loghi da 1600 x 327 dots	5 loghi da 2368 x 327 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Android™; iOS	
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API	
Alimentazione	24 Vdc ± 10%	
Assorbimento medio	2.5A (12,5% dots accesi)	
Vita testina	100Km / 100M impulsi	
MCBF	300.000 tagli	
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C	
Dimensioni	270 x 190 x 90 mm	
Peso	4.8 Kg	

MODELLI



915AS050200700

STAMPANTE KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP 300



915AS050100700

STAMPANTE KPM216HIII ETH
USB RS232 ESP



915AS050300700

STAMPANTE KPM216HIII ETH
USB RS232 ESP VERT



915AS050400700

STAMPANTE KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT 300

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 08 maggio 2026