

MODUS 3

Stampante kiosk ultra compatta

Stampante ultra compatta, compatibile con i sempre più sottili chioschi di ultima generazione. MODUS 3 unisce tutte le caratteristiche di una stampante self service a una compattezza inimitabile (116Lx50Dx62H), è ultraleggera (solo 400g) e coperchio a apertura completa, meccanismo di facile ispezione, garantisce una manutenzione più semplice.

- Ultra compatta (mm): 116 (L) x 50 (D) x 62 (H)
- Larghezza carta: 54-82.5 mm
- Spessore carta: 55-100 gsm
- Velocità di stampa: 200 mm/s
- Interfacce: RS232 e USB 2.0 (scheda incorporata)
- Font internazionali a bordo
- Driver Windows[®] e Linux[®]
- CustomPowerTool



CARATTERISTICHE

Affidabilità

- Testina di stampa: 150 Km
- Autocutter con taglio parziale: 1M tagli

Sensori

- Chiusura coperchio
 - Presenza carta all'ingresso
 - Notch sinistro
 - Anti-jam **opzionale**
 - Sensore quasi fine carta QFC **opzionale**
 - Sensore presenza carta in uscita **opzionale**
-


ACCESSORI

- Bocchetta carta
 - Porta rotolo con caricamento carta dall'alto
-

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Numero di dot	8 dot/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/s
Set caratteri	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internazionali
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 54 a 82.5 mm
Grammatura carta	da 60 a 120 g/m ²
Spessore carta	da 63 a 120 μm
Larghezza di stampa	da 48 a 80 mm
Dimensioni rotolo	max. 80 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, tacca di allineamento, coperchio aperto, quasi fine carta esterno (opzionale)
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB 2.0 full speed Seriale RS232
Memoria flash	768 kB interna
Memoria RAM	128 kB interna
Driver	Windows Driver autoinstallante per Virtual COM (32/64 bit)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno opzionale)
Assorbimento medio	0.8 A
Vita testina	150 Km / 100 Milioni di impulsi (con carta consigliata)
MCBF	Autocutter con taglio parziale: 1M tagli
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
Dimensioni	50.3(Lu) x 62.6(H) x 116.3(La) mm 62(Lu) x 62.6(H) x 116.3(La) mm con bocchetta carta 158(Lu) x 88(H) x 116.3(La) mm con staffa porta rotolo
Peso	400 g

MODELLI



915LF010300300

STAMPANTE MODUS 3 USB RS232

COMPATTA

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2020