



mPLUS2

Mini stampante da pannello

- Elevata qualità di stampa a 204 dpi
- Larghezza carta 58 mm
- Compatibile 100% con la precedente versione MiniPLUS
- Grammatatura carta da 55-70gr/mq
- Alimentazione 4-7,5Vdc $\pm 10\%$
- Memoria flash interna 4MB per loghi e fonts
- Interfacce a bordo: USB, seriale RS232 e seriale TTL (selezionabile con switch a levetta)
- Stampa codici a barre 1D e 2D (QRCODE e PDF417)
- Font: qualsiasi lingua disponibile
- Sensori: temperatura testina, fine carta, coperchio aperto
- Omologhe UL, CE, FCC
- Ideale per ambienti ostili da -20 fino a + 70 gradi
- Funzionalità **energy-efficient** per abbattere i consumi

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

- Strumenti per officine
- Strumenti medicali
- Strumenti di pesatura
- Strumenti per sterilizzazione
- Strumenti di misura e controllo
- Tassametri

VERSIONI DISPONIBILI

- Seriale RS232/TTL e USB, 5Vdc
- Versione meccanismo (senza scheda elettronica)

ACCESSORI


Contenuto della confezione:

- Dispositivo, rotolo di carta, ganci di fissaggio

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	24/40
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	Max 50mm/sec (in assenza di funzionalità energy-efficient)
Set caratteri	Internazionali a bordo: tutti gli Europei, Russo, Turco, Arabico, Cinese (GB18030), Katakana
Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e Barcode 2D PDF417 e QRcode
Larghezza carta	58 mm
Grammatura carta	da 55 a 70 g/m ²
Dimensioni rotolo	Diametro esterno max 30mm; diametro interno 13mm
Sensori	Temperatura testina, fine carta, coperchio aperto
Emulazione	Compatibilità Escape Command
Interfacce	RS232/TTL, miniUSB
Buffer dati	8kB
Memoria flash	4MB
Memoria grafica	Flash interna 1MB + 4MB esterna; RAM 128KB interna + 8MB esterna
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, Custom Windows API
Alimentazione	4-7,5 Vdc ±10%
Temperatura di funzionamento	da -20 °C a +70 °C
Marchi	UL, CE, FCC
Dimensioni	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(W) mm
Peso	98gr

MODELLI



915CW170300333

STAMPANTE MPLUS2 RX65 USB

RS232 TTL

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2025