



MT15

Monitor Touch con pannello LED retroilluminato

Monitor touch con pannello LED retroilluminato, ad alta luminosità da 1000 nits, MT15 offre un'alta qualità di contrasto e una soluzione leggibile alla luce solare. Lo schermo touch capacitivo fornisce un'applicazione di input multi-touch a gesto. Lo schermo touch è sigillato a lunetta con protezione IP65 sul lato anteriore per impedire l'ingresso di liquidi e polveri. Il prodotto è predisposto per il montaggio verticale VESA, è compatibile con HID per una facile integrazione con thin client. Approvazioni mondiali di sicurezza, tra cui: TUV, CE, UL, CUL, FCC-B, RoHS e IPX1.



CARATTERISTICHE

- **Display:** 15" diagonal TFT Active Matrix Panel
- **Colori:** 16.2M (6 bits + FRC)
- **Risoluzione:** 1024 X 768 (Max.)
- **Luminosità:** Con Touch Capacitivo: 225 nits (typical) / 900 nits (typical)
- **Touch screen:** Projected capacitive: 10 punti
- **Touch Interface:** USB (tipo B)
- **Alimentazione:** AC 100 ~ 240 (V)
- **Dimensione:** 350.8 (W) X 306.5 (H) X 202.0 (D) mm
- **Peso:** 4,5 Kg

FOCUS ON:

Consumo di energia: Operating:20W (typ.) / Sleep: 3W / Off: 1W

Opzione di montaggio: Stand / 100 X 100 mm VESA Mount

Caratteristiche Ambientali

Temperatura - Funzionamento 0° C ~ +40° C

Temperatura - Stoccaggio -20° C ~ +60° C

Umidità - Funzionamento 20% ~ 80% (Noncondensing)

Umidità - Stoccaggio 10% ~ 90% (Noncondensing)

Plug & Play

DDC 2B Compatibile

Certificazioni

TVU, CE, UL, CUL, FCC-B, RoHS ,IPX1

MODELLI



932AD060100233

MONITOR TOUCH 15" MT15

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2020