



## MY3 X

### Stampante portatile per uso professionale

MY<sup>3</sup> X è la stampante portatile realizzata da Custom per uso professionale. MY<sup>3</sup> X stampa su carta di larghezza 76.2 mm e spessore fino a 100gr/m2 con velocità di stampa fino a 80mm/sec. Completa di sensori fine carta e temperatura testina, supporta 2 loghi (576x460 dots) upgradabili e consente la stampa dei barcode 1D e 2D (QRCODE). Self-installing drivers: Windows, Linux, Android, iOS. Stampa "senza fili" grazie alla tecnologia wireless Bluetooth®. I profili supportati sono SPP (Serial Port Profile) tramite il quale è possibile emulare una connessione seriale RS232.



## CARATTERISTICHE

- Robusta stampante 76.2 mm
- Leggera, piccola e portatile
- Tutto in uno: iOS, Android
- Utilizzo in esterno, ampio range di temperature operative
- Batterie ricaricabili Li-Ion
- Tecnologia wireless Bluetooth® e USB 2.0 full speed
- Elevata autonomia: 8 ore e 750 ricevute da batteria ricaricabile Li-Ion 100mm
- Spessore carta: da 61 a 100 µm
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Barcode: 1D, 2D (QRCODE)
- Peso: 320g (senza carta), 400g (con carta)
- Dimensioni: 105mm (L) x 135mm (P) x 61mm (A)

## BATTERIE:

- **Batterie ricaricabili:** Li-Ion 7.4V 1500mAh
- **Alimentatore per ricarica:** 12-24Vdc
- **Ciclo di ricarica:** max 3 ore
- **Autonomia:** 8 ore Custom standard ticket; 750 ricevute da 100mm in stampa testo
- **Tipo di ricarica:** alimentatore esterno

## FOCUS ON:



Certificazioni fiscali tramite stampanti portatili : la fiscalità a portata di mano!

## ACCESSORI

- Custodia di protezione resistente
- Tracolla
- Pratico gancio cintura

**SCHEMA TECNICA**

<b>Metodo di stampa</b>	Stampa termica
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	80 mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC866, PC858 (euro)
Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
Formato di stampa	Altezza/larghezza da 1 a 8, esteso, sottolineato, corsivo, negative
Direzione di stampa	Normal, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	76.2 mm
Grammatura carta	da 55 a 100 g/m <sup>2</sup>
Spessore carta	da 61 a 100 $\mu$ m
Larghezza di stampa	72 mm
Dimensioni rotolo	max 45mm
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB 2.0, Bluetooth 3.0
Buffer dati	2 Kb
Memoria flash	512 Kb
Memoria RAM	96 Kb
Memoria grafica	2 loghi da 576x460 dots
Profili Bluetooth supportato	SPP (Serial Port Profile)
Driver	Windows XP, Vista-7-8-8.1-10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, iOS
Tool software	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Alimentazione	da 12 Vdc a 24 Vdc $\pm$ 10% (alimentatore esterno 18 V)
Assorbimento medio	0.3 A
Ciclo di ricarica	max 3 ore
MTBF	740.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	100Km / 1 Ml impulsi
Temperatura di funzionamento	-15°C + 55°C
Sicurezza	EN60950 2001
Marchi	Bluetooth, CE, RoHS compliant
Dimensioni	105(L) x 61(H) x 135(W) mm
Peso	320gr (senza carta) 400gr (con carta)

**MODELLI**



## **911CR010400A33**

STAMPANTE MOBILE MY3 X

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2019